

广西防城港高速路施工水泥砖 使用寿命长

产品名称	广西防城港高速路施工水泥砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专注于生产高质量水泥砖的厂家。我们的产品以其长寿命、可靠性和多功能性而闻名，特别适用于广西防城港高速路施工。通过优良的产品特点、先进的制作工艺和广泛的用途使用范围，我们深受客户的信赖和好评。

我们的产品包括免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，每种产品都具备独特的特点和优势，让我们一一为您介绍：

免烧实心砖 重量：	2.5-3kg /块
抗压强度：	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途：	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺：	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：	耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖是我们的主打产品之一。重量轻巧，每块仅2.5-3kg，便于搬运和安装。抗压强度高达7.25Mpa-19.6 Mpa，能够承受大部分常见的建筑压力。主要用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，既美观又实用。我们采用先进的10型震动加压成型与密封养护生产线，使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰，经过加压和密封养护，使产品更加坚固耐用。免烧实心砖具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，能够适应不同的气候和环境条件。

免烧青砖 重量：	2.5-3kg /块
抗压强度：	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途：	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺：	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：

耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧青砖也是我们的一款优质产品。与免烧实心砖相比，免烧青砖的重量、抗压强度和特点都相似。同样适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，能够满足客户对美观和实用性的需求。采用相同的10型震动加压成型与密封养护生产线和复合硅酸盐水泥制作工艺，免烧青砖具有耐候、防火、抗震、保温和环保等优点。

市政道路砖 重量：

2.5-3kg /块

抗压强度：

7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：

耐候、防火、抗震、保温、环保等

市政道路砖是我们适应城市建设需求的一种产品。与免烧实心砖和免烧青砖具有相同的重量、抗压强度和特点。市政道路砖广泛应用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，能够划分空间、提供隐私和美化环境。采用10型震动加压成型与密封养护生产线，使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，确保产品的质量和耐久性。市政道路砖也具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点，更好地满足城市道路的需求。

无论是免烧实心砖、免烧青砖还是市政道路砖，我们的产品优点不仅仅体现在其特点和制作工艺上，更体现在适用的广泛性和可靠的质量上。我们致力于为广西防城港高速路施工提供拥有长寿命的优质水泥砖，让建筑更加安全、美观和持久。