

贵阳学通SA5502中文在线酸碱浓度计

产品名称	贵阳学通SA5502中文在线酸碱浓度计
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	111111.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:学通 型号:sa5502
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

sa5501系列是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工等行业，适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度，或者用来配制锅炉、管道酸洗液，对液中酸碱浓度的连续监测。

技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作
测量范围：sa5501a：
0~10.00%hclsa5501b：0~10.00%naohsa5501c：
0~10.00%h2so4sa5501d：0~20.00%naclsa5501e：
0~15.00%hno3sa5501f：
0~10.00%na2co3分辨率：0.01%
、0.1 电极常数：1~55.0 cm-1由软件设定温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9 精度：
±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)，±0.3
电流隔离输出：4~20 ma (负载<750)。
报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出通讯接口：隔离rs485 (选配) 电源：ac220v±22v，50hz±1hz，可选配dc24v±2.4v防护等级：ip65
工作条件：环境温度0~60，相对湿度 90
掉电保存：>10年重量、尺寸：0.8kg
、146×146×108 mm开孔尺寸：138x138mm;二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置sa5501x二次表一台，sa-30浓度计电极一支
主要特点中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。相敏检波设计：消除导线对测量的影响。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。两种标定方式：可选择2.00%、4.00%、6.00%、8.00%进行自动标定和手动输入电极系数。网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口；电流对应浓度值的输出上、下限可任意设定。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟：提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。菜单图例：

定货指南1、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。2、电极及二次仪表的安装方式。

"贵阳学通SA5502中文在线酸碱浓度计(图)"的类型为酸碱浓度计，型号是SA5502，分辨率为0.01%,0.1，品牌是学通，环境温度为0-60（ ），电源电压是AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz，可选配DC24V ± 2.4V（ V），显示方式为中文液晶显示，加工定制是是