

# RE-2200轧辊涡流检测设备

产品名称	RE-2200轧辊涡流检测设备
公司名称	武汉天拓伟业科技有限公司
价格	165890.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:轧辊 品牌:天拓
公司地址	中国湖北省武汉市洪山区珞瑜路20号阜华大厦B座2903
联系电话	86-027-87211193 15071053553

## 产品详情

RE-2200轧辊涡流检测设备

### 系统检测指标

#### 1. 被检轧辊规格

- 1) 轧辊工作面长度： 700~2500mm
- 2) 轧辊直径： f300 ~1500mm
- 3) 轧辊表面粗糙度： ra 2.25mm
- 4) 轧辊同心度 ±0.01mm
- 5) 轧辊材质： 合金锻钢等
- 6) 轧辊硬度： 60 ~ 98 hsd
- 7) 轧辊表面硬度不均匀性： ±2hsd

#### 2. 检测条件

- 1) 被检辊面线速度： 0.6~1.5米/秒
- 2) 轧辊转速： 5 ~ 50转/分
- 3) 探头纵向扫查速度 29 mm/rev ( 15%叠加 )
- ：
- 4) 现场温度： -10~50

#### 3. 检测技术参数

- ) 探伤灵敏度：
  - 裂纹：可检裂纹长4mm × 深0.1mm（深度可达3mm）
  - ：硬度降低(或升高)4 hsd，面积大于20 mm<sup>2</sup>可检
  - 软点：大于5高斯可检
  - 剩磁：
- ) 探伤覆盖率：大于100%有效辊面
- ) 检测方式：在线检测
- ) 扫查线速度：0.6m/s--1.5m/s
- ) 横移速度：29mm/rev（15%叠加）
- ) 检测速度：检测每支工作辊约需时1分钟，每支支承辊约需时3分钟，
- ) 辊形动态跟踪精度：探头与轧辊的间隙距离为1 ± 0.015mm（无论辊径、辊形的变化，以及被测出的缺陷所处位置的不同，跟踪精度保持不变）
- ) 探头行程：40mm（re-2300/40系列探头）
- ) 周向分区：8等分
- ) 长度分区：50mm/单位

#### 检测管理工控机参数

- 1) 计算机硬件：处理器p4 -2.8/内存512m/硬盘80g/光驱52x/网卡100m
- 2) 显示器：15" lcd
- 3) 操作方式：电阻式触摸屏、ps/2标准键盘、鼠标
- 4) 操作系统：windows 2000/xp专业版正版
- 5) 网络协议：tcp/ip
- 6) 数据采集显示形式：动态实时显示辊面裂纹、软点、磁点，并能存储、回调等
- ：
- 7) 数据存储量：可保存大于10年时间里记录的轧辊磨削和探伤数据

"厂家供应RE-2200轧辊涡流检测设备"的轧辊直径为300-1500（mm），种类是轧辊，辊数量为四辊，轧辊辊套材料是合金锻钢，加工定制为是，轧制形式是横轧，轧制形状为线材，轧制温度是冷轧，型号为RE-2200，品牌是天拓，辊身长度为700-2500（mm）