

# 科士达UPS电源M6K在线工频6KVA负载4800W三进单出中继电器/电视转播站备用电源

产品名称	科士达UPS电源M6K在线工频6KVA负载4800W三进单出中继电器/电视转播站备用电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:M6K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

设计理念可靠性高1)UPS电源系统:三相输入《三相+N-GND》单相输出2)R变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、游片噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电压,使UPS对用户设备提供更为全面和\*\*的保护。3)输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求\*对负载保护能力强1)机内行配物出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更为全面和\*\*的保护。2)微小的零电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备安全运行。3)负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求环境适应性1)宽广的电压输入范围达304V~456V,避免频繁地切换三相供电,适应于电力环境恶劣的地区,2)UPS的输入频率范围宽,保证接入各和送油发电机均可稳定工作3)UPS可以缺相运行。电池优化性能高1)采用智能电池管理功能《ABM》技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。2)先进的恒流恒压自动充电技术,较大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。保护周全可靠1)有开机自诊断功能,避免因UPS隐患可能引发的故障风险,2)具有交流输入过/欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过温保护、电池欠压报警保护和电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。3)先进的航相同步技术和双路电子静态旁路开关,使UPS在进行旁路供电和送变基供电的双向切换时对负载均无任何扰动,并且当UPS发生故障时,可无缝地转到旁路工作状态由市电直接向负载供电,并提供报警信息。4)直流启动功能可以在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。网络管理人性化1)LCD显示面板,向用户准确显示UPS工作环境和状况信息,方便用户对UPS的操作2)通过RS232接口配合UPS智能管理软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上3)消SNMP源型器(回意配件),可以实现对UPS的程网络管理功能,提供及时的UPS运行状态信息、多路和电净资战,并通过网络对UPS进行通讯和操作管理。冷启动功能:标配电池冷启动帽,近应性理:交流输入电压范围(0/00/%,避免切换至电池供电,输入范围~H2,接入各和燃油发电机均可工作。电池性能特点:采用智能电池技术,电池使用寿命没充自动专德充电技术,限度活化电池,节省充电时间,电池放电时间,电池定期自检功能,电池组节款可选(0~节]。N+X并联冗余(选因],N+X并联冗余计,可实现台并机,均流度小于%,过载的力理,在0%/00%过载时能维持1分钟分钟(分钟抗冲击的力理,近用于IDC据及工业应用。兼容发电机运行:powerwalkin 功姐 减小自动的中击电流,并机对发电机容量的开求,0LES同步功的,具备LBS日步功的,实现两喜UPS同步,可靠性,保护周全可靠

开机自诊断功够，本流输入过、欠压，过载、短路，过流、母线过压、过热、风泰故障、辅助电源故障、电池欠压预车和电池过充电等多功够护于体，保运行可靠技术参数随家容量(KA/KNM6KB14.BVBK8/64 M10K M15K10/81612M20K1 M25K20/1625/20M30K20724主路输入规格起示销入中压[Vsc)家人电压范围 (Vac)欧家人预本范围(Hz) 味人功率国做280304-4B8三相五丝50r00:10%>097(0国凌路1旁馆输入规格额出 输入中压[Vsc)家人电区范围(Vsc扫欧旁路网士跟造热围(F)220178-264单响三校(L+N]50160=5%秀路输出规 格电压[Vec)峰出功率国政频车[Hz迎形切换时间(ms)季机数电过板厢力205%220±05%成230±05%0.85078 0=05%正改家THOV 与2%[\*\*线性负载]0302%妈取\*125%，10mn;150%，200m8电电治电压(Vdc)182240环工 作温度(口存温度(C机M星度工作寿限高度联管ldB)0-孀摧绊骨底别荷围糙证痰茸缚聪斑-25-551不肯电随 》0-25%(不取露《15C0m，\*\*过1500m时限3B/ 3850.2观定降装债用G其性功能病整功能保护功能通信功能 机藏特性R寸IWxDxH)mm泽重[kg)执行板准112编出讨载、市电押常，LF故障，中,为欠历等率种有警功 能输出组跳、速载、过拿、zhonggong实压、输出过欠生干想点(选件》、凡232调讯,界霸、SNNF网体界 有《选件)205 x 535 ¥ 80412413240Gx 70日 x 1044200226BEGx 741 x 1200311322