

# 浙江申工 SH15-M-315/10非晶合金配电变压器 变压器

产品名称	浙江申工 SH15-M-315/10非晶合金配电变压器 变压器
公司名称	浙江申工变压器制造有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江申工 型号:sh15-m-315/10
公司地址	浙江乐清市乐清宋湖工业区汇丰路59号
联系电话	86 0577 27871781

## 产品详情

亲~您好，我们的产品价格均是不含税，不含运费的，

具体可咨询我们~~

谢谢您

### 产品概述

变压器可把电网电压变换成系统或负载所需要的电压，实现电能的传递与分配。本变压器可取代硅钢片铁心的变压器而广泛使用于户外的配电系统。本产品的大量入网运行可取得良好的节能效果并可减少对大气的污染。本产品特别适用于电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区。由于变压器采用全密封结构，绝缘油和绝缘介质不受大气污染。因而可在潮湿的环境中运行，是城市和农村广大配电网中理想的配电设备。

### 通过短路试验

由于非晶合金铁芯不能承受机械力的作用，加之矩形线圈的机械强度较弱，因而非晶合金变压器通过短路试验成为变压器领域的一个技术难题。本公司运用成熟的技术经验成功地攻克了这一难关。自行设计开发sbh15~m~2500/10配电变压器，在沈阳国家变压器质量监督检验中心一举通过了短路试验。这标志着本公司的非晶合金变压器的设计制造技术处于国际领先水平。

## 产品特点

- 1、变压器铁心用非晶合金带材卷制而成，空载损耗比s9型变压器降低75%左右。
- 2、变压器低压采用铜箔线圈，提高变压器承受短路的能力。
- 3、变压器联结组采用dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量。
- 4、变压器采用真空注油，可完全排除线圈中气泡，确保绝缘性能稳定。

每台变压器出厂前都进行峰值电压高于国家标准25%的全波雷电冲击试验，确保变压器安全可靠运行

## 产品绝缘水平：

电压等级kv	设备最高电压有效值kv	额定短时工频耐受电压有效值kv/min	
1	1.1	5	
6	6.9	25	
10	11.5	35	
20	23	55	

## 技术参数、重量及安装尺寸

型号	电压组合			联结组标号	损耗(w)		空载电流(%)	短路
	高压kv	高压分接范围(%)	低压ka		空载	负载		
sh15-m-30/10	6	±2*2.5	0.4	dyn11	28	600	1.70	
	6.3							
	6.6	+3*2.5						
	10	-1*2.5						
	10.5							

sh15-m-50/10	11				37	870	1.30		
sh15-m-63/10	(20)				43	1040	1.20		
sh15-m-80/10					51	1250	1.10		
sh15-m-100/10					64	1500	1.00		
sh15-m-125/10					72	1800	0.90		
sh15-m-160/10					85	2200	0.70		
sh15-m-200/10					102	2600	0.70		
sh15-m-250/10					119	3050	0.70		
sh15-m-315/10					145	3650	0.50		

浙江申工变压器制造有限公司是油浸式电力变压器、干式电力变压器、s11-m.r卷铁芯全密封配电变压器、sc系列环氧树脂浇注干式变压器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

浙江申工变压器制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参

观、指导和业务洽谈。

联系人：郑海先生

电话：0577-27871781

手机：13857752999

传真：0577—27871769

地址：浙江省温州市宋湖工业区汇丰路59号

"浙江申工 SH15-M-315/10非晶合金配电变压器 变压器厂家批发"的额定电压为6-11 (kV)，尺寸是1380 × 960 × 1010 (m)，加工定制为是，负载耗损是3650 (W)，阻抗电压为4 (%)，型号是SH15-M-315/10，品牌为浙江申工，产品认证是CCC，额定容量为315 (KVA)