

化工专用离心机、三足式上部卸料离心机、三足离心机

产品名称	化工专用离心机、三足式上部卸料离心机、三足离心机
公司名称	张家港市通宇机械制造有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:台式
公司地址	锦丰镇三兴镇204国道
联系电话	18906248056 13906248056

产品详情

24小时销售热线：139-0624-8056 董经理

主要特点：

1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合gmp规范。4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、晶粒不易破碎。

标准制造形式：

1.结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(sus304)制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。2.所有紧固件为不锈钢件3.传动与制动：普通电机（或防爆电机）+磨擦式自动离合器+磨擦式手动制动装置。

选配装置：

在线清洗系统。氮气保护系统。外部结构件（机座等）材料为不锈钢。按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321等）或钛材（ta）。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬pe、衬halar。无基础形式（无基础底盘及减振垫）。传动与制动：防爆电机（或普通电机）+变频器+能耗制动。

主要技术参数：

型号	转鼓				分离因素	电机功率 (kw)	整机重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
	直径 (mm)	工作容积 (l)	最高转速 (r/min)					
sb600	600	45	1500	755	3.0	600	1380 × 1350 × 1100	
sb800	800	98	1200	640	5.5	1300	1600 × 1550 × 1200	
sb1000	1000	140	1000	560	7.5	1500	1750 × 1700 × 1300	
sb1200	1200	230	800	430	11	2200	1765 × 1700 × 1350	
sb1250	1250	270	800	445	15	2500	1750 × 1620 × 580	
sb300(gmp)	300	5	2500	1020	0.75	230	1030 × 700 × 740	
sb450(gmp)	450	20	1900	990	1.1	360	1410 × 1140 × 800	
sb600(gmp)	600	45	1500	860	3	980	1680 × 1300 × 980	
sb800(gmp)	800	98	1200/1500	645/1006	5.5/7.5	1500	2000 × 1550 × 1200	
sb1000(gmp)	1000	140	1000/1200	560/806	7.5/11	2000	2260 × 1765 × 1300	
sb1200(gmp)	1200	230	800/1050	620/740	11/15	3000	2260 × 1765 × 1350	
sb1250(gmp)	1250	310	960/1050	645/770	15/18.5	3200	1300 × 1253 × 1180	
ssf800(gmp)	800	100	1500	1000	7.5	1350	1500 × 1500 × 1350	
ssf1000(gmp)	1000	150	1100	675	11	1800	1750 × 1750 × 1500	
ssf1200(gmp)	1200	250	1000	670	15	2800		

"供应【化工专用】离心机、三足式上部卸料离心机、三足离心机"的结构类型为台式，应用领域是化工, 食品, 制药, 加工定制为是, 结构和分离要求是沉降离心机, 类型为三足离心机, 重量是2000 (kg), 分离因素Fr值范围为常速离心机, 自动化程度是全自动, 转鼓转速为1000/1200 (r/min), 装料限量是150L, 型号为SB1000(GMP), 适用对象是塑料, 粮食, 沙子、泥土, 石油, 布局形式为立式, 用途是工业用, 产品类型全新, 品牌是通宇, 电机功率为75/11 (kw), 外形尺寸是1750*1750*1500 (mm), 转鼓直径为1000 (mm)