

G1WY气动活塞式液体灌装机 气动自吸式液体灌装机 气动液体灌装机

产品名称	G1WY气动活塞式液体灌装机 气动自吸式液体灌装机 气动液体灌装机
公司名称	温州市成久包装机械有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:成久 型号:g1/2wy
公司地址	温州市瓯海泽雅镇大源路9号第一幢第三层
联系电话	86 577 89600090 13777736139

产品详情

型号：g1wy单头/g2wy双头卧式气动自吸式液体灌装机是参照国外先进灌装机技术进行改造和创新的产品，其结构更加简单合理，精确度高，操作更加简便。适用于医药、日化、食品、农药及特殊行业，是对高粘度流体、能流动的液体进行灌装的理想设备。设计合理，机型小巧，操作方便，气动部分均采用德国festo和台airtac、shako的气动元件。物料接触部分均采用不锈钢材料制成，符合gmp要求。有灌装量调节手柄、灌装速度可任意调节，灌装精度高。灌装闷头采用防滴漏、防拉丝及升降灌装装置。

技术参数：

电 源：220/110v 50-60hz 功 率：10w 气 压：0.4-0.6mpa

灌装量：2-10ml，5-20ml，10-50ml，20-100ml，50-300ml，100-500ml，200-1000ml，500-2000ml，1000-5000ml

灌装精度：±1%

灌装速度：10-40瓶/分 重量：40kg 外型尺寸：1150×420×380mm

型号：g1wg单头/g2wg双头卧式气动活塞式膏体灌装机是参照国外先进灌装机技术进行改造和创新的产品，其结构更加简单合理，精确度高，操作更加简便。适用于医药、日化、食品、农药及特殊行业，是对高粘度流体、膏体进行灌装的理想设备。设计合理，机型小巧，操作方便，气动部分均采用德国festo和台airtac、shako的气动元件。物料接触部分均采用不锈钢材料制成，符合gmp要求。有灌装量调节手柄、灌装速度可任意调节，灌装精度高。灌装闷头采用防滴漏、防拉丝及升降灌装装置。

技术参数：

电 源：220/110v 50-60hz 功 率：10w 气 压：0.4-0.6mpa

灌装量：2-10ml，5-20ml，10-50ml，20-100ml，50-300ml，100-500ml，200-1000ml，500-2000ml，1000-5000ml

灌装精度：±1% 灌装速度：10-40瓶/分 重量：50kg
外型尺寸：1250×420×750mm

气动加热膏体灌装机如下：

气动压力灌装机如下：

型号：gfa型立式全气动膏液两用灌装机，缸体、机壳、料斗均由不锈钢材料制成，活塞由聚四氟乙烯材料制成，符合gmp要求；该机使用空气压缩机的气源为动力，在易燃易爆的工作环境下使用优点明显，另外可外接吸管供液体灌装使用。灌装量和灌装速度均可任意调节，脚踏开关和自动灌装功能，结构简洁，操作便利；适用于化工、食品、日化、药品、农药、润滑油等行业的液体、膏体等物质的灌装。

技术参数：

工作方式：气动 气压：0.4-0.6mpa

灌装量：2-10ml，5-20ml，10-50ml，20-100ml，50-300ml，100-500ml，200-1000ml，500-2000ml，1000-5000ml

灌装速度：30次/分 灌装精度：±1% 料斗容量：40l 外型尺寸：580×600×1600mm 重量：70kg

"G1WY气动活塞式液体灌装机 气动自吸式液体灌装机 气动液体灌装机"的功率为0-0.01 (kw) , 加工定制是是, 适用瓶径为 ≥ 2 (mm) , 自动化程度是半自动, 包装类型为瓶, 型号是G1/2WY, 灌装量为2-5000 (ml) , 适用行业是餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工, 适用对象为果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,酸奶,鲜奶,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,牙膏,酱类,胶水,口服液,药水,液体酒精, 物料类型是液体, 灌装精度为 ± 1 (%) , 品牌是成久, 灌装头数为1-2, 生产能力是10-40 (罐/分钟) , 工作原理为常压