

# 圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH系列参数

产品名称	圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH系列参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-600HES 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH系列参数

固定型密封式蓄电池铅酸蓄电池不需要维护(无需补加水),采用了单向限压阀密封,打开将导致损坏,要保持蓄电池始终清洁干燥以防漏电。蓄电池的塑料部件,特别是电池盖,只能有不合任何添加剂的净水清洗

圣阳蓄电池的特点:隔板:欧洲进口的PVC-SiO<sub>2</sub>胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长过量电解液设计:电池电解质载量高,充满极板、隔板和壳体腔,电池散热好,不易发生热失控现象,胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠:拥有高低温性能,可在-55C~75C下工作,-55下可正常启动放电充电,高温80C时电池不变形不鼓胀,更不会有爆炸的危险.

### 圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH系列参数

电池上架时,切勿搬动极柱和排气栓,请托住电池底部抬起,放入电池架

(注意确认电池极性对应是否正确);2.安装时请不要将电池排列的极性(+、-)接反,如接反有可能引起火灾,使蓄电池及充电器损坏3.连接蓄电池之前,请用细铜丝刷充分刷干净端子,按照电池连接图进行串、并联线路的连接。4.先连接相邻两个单电池,请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林),然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后,在螺栓螺母及连接导体的接触处薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂,会导致产生高阻抗的腐蚀层

### 5.再连接层与层之间电池的正负极

1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,

为达到的工作效率，放电应0.05-2C之间

2)放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复3)放电时请将电池温度控制在-15~50C

胶体电池的优点就在于循环寿命好、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电(AGM电池这样使用很容易发生硫化失效)、高低温性能也比AGM好些.

说白了就是耐滥用一些

我说的这种平版涂膏极板的胶体电池国内制造商很少,除了我们海志,双登的产量也不小,其他就没什么大厂了.这类胶体电池成本明显要比普通电池高,一般都是行业用户才用的起.胶体铅酸蓄电池是对液态电解质的普通铅酸蓄电池的改进，用胶体电解液代换了硫酸电解液，在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通电池有所改善。

圣阳作为国内通信市场备用电源领域的主流供应商，是国内成立时间最早的专业电源制造企业之一，有幸见证并深度参与了国内通信行业的快速发展，并随着国内通信行业的发展而不断壮大。圣阳依托于30年的电源行业经验与技术积累,为通信行业提供电源解决方案及优质电源产品，与移动、联通、电信、铁塔等企业建立了良好的合作关系,是通信系统主流电源产品供应商。