

张家港W61-19有机硅耐高温系列防腐涂料

产品名称	张家港W61-19有机硅耐高温系列防腐涂料
公司名称	张家港市金昌化工有限责任公司
价格	50.00/千克
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:欣昌牌 颜色:银灰
公司地址	张家港市乐余镇永乐村
联系电话	0512-58661369 13906247332

产品详情

详细介绍：组成：改性有机硅树脂及特种耐热防腐颜填料等组成的涂料。性能：具有优异的耐热性、耐温差骤变性，可长期耐600 以下高温（分250 、300 、450 、600 ）耐化工大气的腐蚀、耐候性、耐湿热、常温交联固化、干燥快、施工方便。适用：用于高温下工作的各类设备，管道等金属结构的防腐涂装。技术指标：

项目	指标
漆膜外观	深灰或银灰色、平整
干燥时间表干	1h
实干（25±1 ）	24h
柔韧性	2mm
附着力	2级
耐冲击性	40kg.cm
耐热性（200h）	漆膜无裂纹、不脱落
耐湿热交替（8h）	复合层10个循环漆膜完好
耐水性（25 ，浸泡7h）	无变化

施工参数：

稀释剂及用量：cxx-01稀释剂 5%

涂装方式：刷涂、滚涂和喷涂均可。

间隔时间：最短2小时，最长不限

漆膜厚度：湿膜90um，干膜30um

理论用量：100g/m²

表面处理（或配套底漆）：无机富锌底漆、也可不涂底漆。

贮存期：12个月注意事项： 1、使用前应搅拌均匀。

2、钢铁表面须抛丸或喷砂处理至sa2.5级，如钢材无氧化皮也可以手工除锈至st3级，粗糙度25-50um。

3、通常情况下，涂层总厚度不宜超过100um。

"张家港W61-19有机硅耐高温系列防腐涂料"的颜色为深灰,银灰,铁红，干燥时间 是1h，单件净重为1h（g），包装规格是铁桶包装18kg，耐水性为强，类型是耐高温防腐涂料，按溶剂类型分为油性漆，用途是管道防腐涂料，品牌为欣昌牌，保质期是12（个月）