

5：1电子灌封胶 黑色双组份环氧树脂灌封胶 AB防水灌封胶

产品名称	5：1电子灌封胶 黑色双组份环氧树脂灌封胶 AB防水灌封胶
公司名称	中山市三诚有机硅有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:三诚 树脂胶分类:黑色硬树脂 型号:sc-5881系列
公司地址	中山市东升镇白鲤村同裕路201号
联系电话	18928159997 13928290926

产品详情

多用于各种户外灯具及水下灯具电源及电子元器件的防水灌封，具有固化速度快，无毒环保等优点。（固化后为硬性胶体）

产品说明书

product、data

环氧树脂5881a/b

一、概述：

5881a/b是常温和加温条件下固化的阻燃型环氧树脂灌封胶，固化物表面平整、光亮、硬度高、耐高温、绝缘性好、阻燃性优良，适用于各类耐高温及高压电子零件的绝缘、防潮灌封、保密遮封等。

二、物理特性：

项 目	5881a剂	5881b剂
颜 色	黑色	赤褐色
比重 (g/ml)	1.55~1.66	1.05
粘度 (25)	1.2~1.7 × 104cps	50~250cps
闪 燃 点	> 165	> 150
保存期 (25)	3个月	12个月

三、混合比例： a：b = 100：20 （重量比）

四、可使时间： 25 × 20~30分钟 (mass150g)

五、胶化条件： 25 × 2~3小时

六、固化条件： 25 × 6~8小时

七、固化物特性：

抗压强度	kg/mm ²	18~22
抗弯强度	kg/mm ²	17~19
抗拉强度	kg/mm ²	16~18
硬 度	shored	85~90
热变形温度		100
体积电阻率	ohm-cm	1.0 × 10 ¹⁵
表面电阻	ohm	1.2 × 10 ¹⁴
耐 电压	kvmm	15~18
体积收缩率	%	0.55~0.6
吸水率25 × 24	%	<0.1

本产品包装：30kg/套，另有6kg/套（塑料桶装）

应用范围图片：

"5：1电子灌封胶 黑色双组份环氧树脂灌封胶 AB防水灌封胶"的型号为SC-5881系列，产品分类是防水灌封胶AB电子灌封胶，重量比为A为B=5为1，品牌是三诚，树脂胶分类为黑色硬树脂，粘合材料是电子元器件