

# 沈阳电子灌封胶 透明灌封胶 彩色灌封胶 批发

产品名称	沈阳电子灌封胶 透明灌封胶 彩色灌封胶 批发
公司名称	沈阳化工学院聚氨酯科技开发公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:固尔特 型号:双组份 粘合材料:聚氨酯
公司地址	沈阳市铁西区飞翔路1甲1号
联系电话	024-25900976 13940357346

## 产品详情

化学名称：聚氨酯浇注剂

性 状：由双组份组成，可为各种颜色的液体。

特 点：具有液体橡胶的优点，常温固化，放热量少，收缩率低，应力小，固化后硬度可根据用户要求选择不同牌号强度适中，弹性好，耐水解性稳定，防霉，优良的电绝缘性，对电器元件无腐蚀，对各种金属，非金属有良好的粘接性，可在-40-100℃下正常使用。

用 途:用于电子元件，线路板，电器，电缆接头，终端对高低压电器设备的绝缘密封，防潮，防尘等，还可用于金属的包复层等。

### pu电器灌封胶系列产品

化学名称：聚氨酯浇注剂

又 名：聚氨酯电器灌封胶

关 键 词：灌封胶、电子灌封胶、电器灌封胶、聚氨酯灌封胶、pu灌封胶

性 状：由双组份组成，可为各种颜色的液体。

特 点：具有液体橡胶的优点，常温固化，高温下加速固化。弹性好，放热量少，收缩率低，应力小。硬度（固化后）可根据用户要求调节。耐水解性稳定，防霉，优良的电绝缘性。对电器元件无腐蚀，对各种金属，非金属有良好的粘接性，可在-40-100℃下正常使用。

用 途:各种电子、电器件的灌封和密封。用于电子元件，线路板，电器，电缆接头，终端、高低压电

器设备、镇流变压器、电子传感装置的绝缘密封，防潮，防尘等。还可用于金属的包复层等。

产品质量指标: a组份 粘度 250-350cp/25

b组份 粘度 150-3000 cp/25

凝胶时间 30-50分

固化时间 12-24小时

制品：体积电阻率 10<sup>15</sup> cm

击穿电压 40kv/mm

抗拉强度 4.5mpa

介电常数 3

性能优于硅橡胶和环氧树脂(比较如下)：

项目	聚氨酯	硅橡胶	环氧树脂
体积电阻 cm	> 10 <sup>15</sup>	10 <sup>13</sup>	10 <sup>13</sup>
介电常数	< 3	< 3.5	< 3.8
击穿电压kv/m	40	> 17	20

公司生产经营各类聚氨酯保温硬泡、软泡、仿木材料、弹性体用原料及其组合料和配套助剂；聚氨酯防水涂料；嵌缝膏，堵漏剂，彩色塑胶地面各种原材料。承接各种彩色地面及运动场的铺装，各种建筑物的防水施工，冷库、热力管网、墙体及屋顶的保温绝热施工等。公司拥有一支技术全面,经验丰富的施工队伍。承接各种田径、球场、工厂地坪的铺装施工工程。

"沈阳电子灌封胶厂家直销 透明灌封胶 彩色灌封胶  
批发"的型号为双组份，品牌是固尔特，粘合材料为聚氨酯