

郑州供应TD-160型斗式提升机 斗式垂直提升机 单斗式提升机

产品名称	郑州供应TD-160型斗式提升机 斗式垂直提升机 单斗式提升机
公司名称	河南恒创重工机械设备有限公司
价格	16600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:恒创重工 型号:td-160型斗式提升机
公司地址	郑州高新区国槐街8号1幢B单元13层51号
联系电话	13733852033 18695872529

产品详情

td系列斗式提升机简介：td型斗式提升机是我厂基于d型斗式提升机基础上研制而成的新型斗式提升机产品，与d型斗式提升机相比，具有规格多输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》(该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准)。td型斗式提升机具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的td型与d型相比，输送量增大近一倍；2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度，使用寿命长。3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为离心式或混合方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于1.5t/m³的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过60度。本机备有四种料斗：q型（浅斗）、h型（弧底斗）、zh型（中深斗）、sh型（深斗），分别输送各种物料，用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。本提升机代号为td,即带式斗式提升机；产品规格以斗宽表示。

td系列斗式提升机产品概述:

td系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。td系列斗式提升机严格按照jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。td系列斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60；td系列斗式提升机与传统d型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。td型斗式提升机备有四种料斗，即：q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。

td系列斗式提升机基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机

壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5\text{t/m}^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式为:td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

td系列斗式提升机主要特点:

1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

斗式提升机技术参数:

规格	提升量大高度(m)	输送量(m ³ /h)	斗距(mm)	电机功率(kw)
160型	28	3-8	500	3-7.5
200型	31.5	6-15	500	3-7.5
250型	30.16	10-25	500	4-11
300型	30.16	25-35	500	5.5-15
350型	31	19-40	600	7.5-18.5
400型	32	35-50	600	7.5-22
450型	32.7	42-60	600	7.5-22

"郑州厂家供应TD-160型斗式提升机 斗式垂直提升机 单斗式提升机"的加工定制为是,品牌是恒创重工,型号为TD-160型斗式提升机,适用领域是垂直输送粉状,粒状,及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食,煤,水泥,碎矿石等,料斗容量为1.2 (m³),生产能力是3-8 (m³/h),动力功率为3-7.5 (kw),类型是斗式提升机