

# 供应瓦克N189硅橡胶elastosil189胶粘剂

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应瓦克N189硅橡胶elastosil189胶粘剂 |
| 公司名称 | 深圳市世运材料有限公司                |
| 价格   | 158.00/支                   |
| 规格参数 | 品牌:瓦克<br>型号:189<br>产地:德国   |
| 公司地址 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢屋68号        |
| 联系电话 | 13420968171                |

## 产品详情

瓦克N189硅橡胶elastosil189胶粘剂有机硅凝胶适用于不同的工业应用，如，汽车制造、中高压输电技术、保健和医疗技术等。我们还特别面向汽车制造业提供低温凝胶和氟化材料。ELASTOSIL N189 is a non-slump silicone sealant which cures at room temperature under influence of atmospheric moisture.

| 性质  | 一般特性<br>测试方法 | 测试值         |
|---|--------------|-------------|
| 以上数据仅供参考，不用作制备规范。                         |              |             |
| Breaking strength                         | ISO 37       | 2 N/mm      |
| Density at 23 ° C                         | ISO 1183-1 A | 约 1.07 g/cm |
| Elongation of break                       | ISO 37       | 300 %       |
| Extrusion rate - volume flow              |              | 55 ml/min   |
| Shore density A                           | ISO 868      | 32          |
| Skin formation time at at 23 ° C, 50 % RH |              | 10 - 15 min |
| Tear-growth resistance                    | ASTM D 624 B | 7 N/mm      |
| 密度在 23 C                                  | ISO 2781     | 1.09 g/cm   |

### 应用

工业胶粘剂

汽车胶粘剂

电气和电子（胶粘剂）