

宿迁建筑楼地面隔声板 安徽嘉隆|安装方便

产品名称	宿迁建筑楼地面隔声板 安徽嘉隆 安装方便
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

隔音板经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为45度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。复合隔音是指采用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中采用不同性能的隔音材料，利用各自具有的特性，在隔音中复合使用，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的功效。

隔音板有隔空气声与振动声的区别。空气声隔音板，即阻隔的是在空气中传播的声音的板材。振动声隔音板即阻隔的是在刚性构件（如钢筋混凝土整体式房屋）中传播的声音的板材和系统。安装隔音板的步骤以及作用。隔音板安装必须简单，否则现场的安装人员肯定会出现失误，导致墙体隔声值达不到隔声目标。对于层数多的隔音板隔音板，建筑楼地面隔声板，因为要求的刻痕深，所以使用锯切比较好。在隔音板安装时，由于声波的强渗透性，在天花灯孔、管道、吊扇等墙体附着物的位置进行掏空处理时，必须使用密封剂将安装产生的空洞、缝隙密封。

隔音板的安装:密封之后一定注意需要固定，对于木质龙骨，一般选用喇叭头粗螺纹螺钉，而金属龙骨，则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为45度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避

免构件内部积水。隔音窗；隔音窗能有用地抑制“吻合效应”和构成的隔声低谷，在窗架内填充吸声材料，充沛吸收透明玻璃的声波，大程度阻隔各频段噪声。

宿迁建筑楼地面隔声板-安徽嘉隆|安装方便由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司是从事“保温建材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理。