

吕梁文水移动假负载租赁-负载箱出租24小时安装服务

产品名称	吕梁文水移动假负载租赁-负载箱出租24小时安装服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

吕梁文水移动假负载租赁-负载箱出租24小时安装服务 容性负载一般是指带电容参数的负载，即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时，电压不能突变，其对应的功率因数为负值，对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载，可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比，负载电流超前负载电压一个相位差，此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

-般电源控制类产品，所给出的负载，如未加说明则是给出的是视在功率，即总容量功率；

它既包括有功功率，也包括无功功率，而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。

具体不同的产品感性部分，即无功功率的大小，可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中，若容抗比感抗大电路呈容性，反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外，多数为感性负载，因此补偿的时候多数就用电容来补偿，所以，纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机，变压器等等，通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。阻感交流负载箱主要用于逆变器、变频电源、UPS电源、发电机组等检测的场合。模拟阻性负载,可以检测各种电源不同负载的性能,功率投入统一采用优化分段式以适应不同负载的需要。

阻性负载采用新型功耗组件,电阻热缩并密封安装在不锈钢管内,钢管外部带绝缘散热片;防潮防腐性好、散热性好,绝缘性高、安全可靠。电阻元件功率密度高、三相电流平衡、无红热现象、有独立的冷却风机,保证了整个系统的散热性和使用寿命。负载克服了水电阻测试系统不能准确控制其阻值大小,水易沸腾

、易结垢,不能进行突加载/突减载试验,不易控制等特点。是水电阻的升级换代产品,本产品安全性高,维护成本低、噪音小、过载能力强。风机采用轴流通风机,具有风量大转速高、散热性好、噪音小等特点。我们的优势:1、拥有丰富负载测试服务经验。2、可为客户提供负载测试整体解决方案。3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。4、提供设备为全天候连续运行设备。5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。公司销售、租赁、维修、柴油发电机组,发电机组功率为10W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。