

涂料专用透明粉325-3000目

产品名称	涂料专用透明粉325-3000目
公司名称	广州亿峰化工科技有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	品级:一级品 细度:325-3000 (目) 型号:透明粉
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道122-124号 (B2栋) 1818房
联系电话	13503090280 13728083267

产品详情

产品图片

产品特点及用途

产品特点及用途
超细透明粉

品牌：广西

净重：25kg/包

规格：3000目

产品简介 超细透明粉是一种非金属矿物，透明度高，白度好，折射1.54，密度2.3，吸油量28，无毒无味，耐酸耐腐蚀。具有高透明性，填充料本身的折光率与绝大多数合成树脂的折光率非常接近，所以填料的填量不影响成品的透明度，能提高产品的表面光滑性和耐磨刮性，低吸油量，填充量大，有利于降低产品的制造成本。

二、相关技术参数

规格		tby-406	tby-112
测定项目			
sio2	二氧化硅%	65	70
mgo	氧化镁%	12	12
al2o3	三氧化二铝%	10	10
whiteness	白度%	94	95
oil absorption	吸油量(ml/100g)	26-30	26-30
specific gravity	比重 (t/m3)	2.7	2.7
ph value	ph值	7-8	7-8
volatility	挥发性 (含结晶水) %	1.85	1.85
particle size	粒径d97(μ m)	6	4
appearance	外观	白色粉末	白色粉末

三、产品运用

超细透明粉与传统的填充料对比，具有高透明性、硬度高、低吸油量、易于分散、稳定性强等特点。
 高透明性：填充料本身的折光率与绝大多数合成树脂的折光率非常接近，所以填料的填充量不影响成品的透明度。 硬度高：能提高产品的表面光滑性和耐磨耐刮性。
 低吸油量：有利于降低产品的制造成本。
 易于分散：对各种树脂具有良好的浸润性，吸附性能好，易分散。
 稳定性强：具有优良的耐候性和优良的抗腐蚀性。
 适用于：透明母料、橡塑、涂料行业、硬脂酸盐类、透明酸盐类、透明硅胶、透明玻璃胶等行业。

联系方式

联系地址：中国广东广州市天河区 大观南路4号达维商务中心121

移动手机：13503090280陈先生

客服电话：020-020 22829556/22829920

传真号码：86 020 22360980

企业qq：2355354510、2355354515、2355354511

腾讯qq：1203508613

阿里旺旺：gztymy88

"供应涂料专用透明粉325-3000目"的型号为透明粉，CAS是优级，品级为一级品，执行质量标准是国标，细度为325-3000（目），含量是98（%）