

斗式提升机 三乔环保科技合理 垂直斗式提升机

产品名称	斗式提升机 三乔环保科技合理 垂直斗式提升机
公司名称	安阳三乔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县伦掌镇李炉村东500米处
联系电话	13803723884 13803723884

产品详情

基础一般采用地脚螺栓紧固，表面标高一般在-20~+0mm范围内，表面水平度及粗糙度也应符合要求，选用垫铁调整底座的水平度，并配以水平尺测量水平度，纵、横向水平度为1‰。选用塞尺查看底座与基础的接触度，接触度不小于百分之七十五，紧固好地脚螺栓。

3.调整完底座后，垂直斗式提升机，将现已组装好的箱体吊装至底座上，选用了细钢丝并配以吊线砣查看提升机箱体的垂直度，斗式提升机公司，垂直度为1‰，石灰石斗式提升机，但不能超过30mm。

按提升钢丝绳的工作原理分缠绕式矿井提升机和摩擦式矿井提升机。缠绕式矿井提升机有单卷筒和双卷筒两种，钢丝绳在卷筒上的缠绕方式与一般绞车类似。单筒大多只有一根钢丝绳，连接一个容器。双筒的每个卷筒各配一根钢丝绳，连接两个容器，运转时一个容器上升，斗式提升机，另一个容器下降。缠绕式矿井提升机大多用于年产量在120万吨以下、井深小于400米的矿井中。摩擦式矿井提升机的提升绳搭挂在摩擦轮上，利用与摩擦轮衬垫的摩擦力使容器上升。

牵引构件

(a)橡胶带：用螺钉和弹性垫片固接在带子口，带比斗宽35~40mm，一般胶带输送温度不超过60℃的物料，耐热胶带可以输送达到150℃的物料。

(b)链条：单链条固接在料斗后壁上；双链与料斗两侧相连。链式提升机当料斗宽度为160~250mm时采用单链，当料斗为320~630mm时采用双链，主要缺点是链节之间磨损大，增加检修次数。

斗式提升机-三乔环保科技价格合理-垂直斗式提升机由安阳三乔环保科技有限公司提供。安阳三乔环保科技有限公司是从事“除尘设备,脱硫脱硝设备,矿山机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：乔经理。同时本公司还是从事破碎机，锤式破碎机，破碎机厂家的厂家，欢迎来电咨询。