

恒温恒湿试验箱 易腾检测仪器 常州恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱 易腾检测仪器 常州恒温恒湿试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温湿度循环变化，产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。恒温恒湿试验箱满足GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》；GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》；GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》；GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》等进行设计制造，可进行各种高低温湿热环境试验。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，恒温恒湿试验箱价格，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，常州恒温恒湿试验箱，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

恒温恒湿试验机的除湿原理：干燥器除湿是使用气泵将试验机中的空气抽出并注入干燥的空气。同时，潮湿的空气被送至可循环干燥机进行干燥，干燥后再送至试验机。在该循环中重复除湿。漏气湿度控制：在主系统中开一个通风孔，以人为地产生蒸汽泄漏。制冷除湿方法：利用制冷机使潮湿的空气凝结和结霜，达到除湿的目的。喷水除湿法：将冷水喷入测试室进行除湿。该方法受区域季节的影响很大。例如，在南部的炎热季节要找到冷水并不容易，生产冷水并挖深井来获取水也不经济。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，以凝结大于饱和水分含量的水蒸气，从而降低湿度。

1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养

- (1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
- (2)配电室内每年至少清洁一次。以上，清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
- (3)箱体外部每年亦须清洗一次以上，清洗时先用肥皂水擦拭即可。

2.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次，确保水质清洁，加湿水盘应每一个月清洗一次，确保水流顺畅。

3.恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时，恒温恒湿试验箱生产商，超温保护之设定较高值加20 ~30 。试验箱内之温度升至超温保护之设定时，加热器之供电即停止，"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转，若长时间运转及无人看管，运转前请务必确实检查超温保护器，是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120]。

4.恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之清除冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。

5.恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬，或于做完温度控制后，继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦拭测温体，更换新测试布时应先清洗干净。

6.恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高，恒温恒湿试验箱报价，使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。

7.恒温恒湿试验箱长期停机不使用，应定期每月给设备通电，通电时间不小于1个小时。

恒温恒湿试验箱价格-易腾检测仪器-常州恒温恒湿试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！