

# 烟气余热回收厂 烟气余热回收 天津华能 余热锅炉

产品名称	烟气余热回收厂 烟气余热回收 天津华能 余热锅炉
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

## 产品详情

余热回收设备有哪些特点?

余热回收当然要选择余热回收设备啦，将设备安装在锅炉尾部，产生的烟气直接进入到设备中与空气进行换热器。经过热传递后空气温度得到提升，同时烟气温度得到降低，将升温空气送至到锅炉中作为加热燃烧所需的助燃空气还能提高锅炉的整体热效率。

余热回收设备也有各种形式，常见的有板式、回转式、管式的三种，三种设备都拥各自的特点，适用于不同的工况。

烟气余热锅炉的作用及作用

烟气余热锅炉的作用

烟气余热锅炉的作用可以分成两类：余热回收，热能二次利用。

1、余热回收，烟气预热锅炉可以将烟气中大量的余热都进行回收，基本能做将烟气余热回收98%以上，减少高温烟气排放，造成的热污染，烟气余热回收厂家，以及能源损失。

2、回收后的烟气余热，烟气余热回收厂，用处多多可以当做加热空气预热待燃烧物质，余热回收，帮助提高焚烧效率，减少染料的消耗，做到节省资源的用处。还可以将热能通过利用燃气轮机将烟气余热用来加热水，成为高温高压的水蒸气进入到汽轮机做功，用来发电。

由于余热是与其它生产设备及工艺密切相关，烟气余热回收，故余热利用又具有以下特点：

- 1、热负荷不稳定，主要有工艺生产过程所决定。
- 2、的成分、浓度、粒度差别比较大。从而使锅炉的受热面布置受影响，必须考虑防磨、堵灰及除尘。
- 3、烟气成分的多样性，使有的烟气具有腐蚀性。如烟气中的SO<sub>2</sub>、或炉渣中的各种金属和非金属元素等都可能对余热设备产生低温或高温腐蚀和积灰。
- 4、受安装物所固有条件的限制。如有的对锅炉进、出烟口标高的限制；有的对锅炉排烟温度的限制，使其满足生产工艺的要求。

烟气余热回收厂-烟气余热回收-天津华能 余热锅炉(查看)由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津镍基钎焊翅片管，天津双金属轧制翅片管，天津高频烧焊翅片管的厂家，欢迎来电咨询。