

# 防爆风机 威海红日环保 风机

产品名称	防爆风机 威海红日环保 风机
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

## 产品详情

工业风机

中文名

工业风机

外文名

Industrial fan

组成

翅片片形和换热管

适用

煤矿及金属矿、化学矿通风

行业

冶金、化工、纺织等

快速

导航

类型煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机消防高温排烟轴流风机应用范围

## 简介

冷风机配套选用节能、低噪产品QDZ(或FDZ)系列冷风机轴流风机，轴流风机区宽，风量大，能适应多工况下运行，大量节省能耗，且运行平稳，使用寿命长。

### 罗茨风机润滑油更换问题：

罗茨风机使用的齿轮油一般为220#中负载齿轮油，一般使用该标签的润滑油即可，罗茨风机使用润滑脂和润滑油，齿轮箱使用润滑油，风机，用润滑油润滑罗茨风机一段时间后，性能下降，泄漏增加，应及时补充或更换。鼓风机流量高，一般每三个月更换一次。更换取决于润滑剂的质量。

- 1.各种润滑油不得混用，新旧润滑油不得混用。因此，更换润滑油时，必须先卸下所有废弃的润滑油，然后再加满新的润滑油。很多人认为扔掉旧润滑油是浪费，一起使用，这样会影响机器的正常使用。
- 2.润滑剂要适当补充。油喷射得太少可能导致润滑不足，为了节省时间，请不要一次加太多油。因为太多的油会过度混合，迅速加热，导致油分离、分解和泄漏。
- 3.机器运行过程中发生严重漏油时，垃圾焚烧风机，要及时注意残留润滑油，及时更换，以免影响罗茨风机的正常使用。

高压风机在设计条件下，风压为~或压缩比 $e=1.3\sim 3$ 的风机就属于高压风机范畴，目前行业内一般是把气环式真空泵划归为高压风机。

高压风机，也叫高压鼓风机，区别于一般离心式鼓风机

风机。压风机（又称离心风机）的叶轮外覆有机械外壳，叶轮的中心为进气口。

中压风机工作时，动力设备运转驱动叶轮旋转，将空气从进气口吸入。

离心风机的叶片转动过程中对气体施加动力作用，防爆风机，提高气体的压力和速度，气体在离心力的作用下沿叶道从排气口排出。

中压风机在工作过程中，虽然叶轮的旋转对气体的压力和速度有所提升，但气体的各种变化量较小，因此在离心风机的设计和使用过程中，通常是气体当作不可压缩的流体来处理。

中压风机的气体处理过程都是同一径向平面内完成的，因此中压风机也叫做径流离心风机。

## 一、风机的操作

- 1、风机设备在检修后开动时，要特别注意风机各部位是否正常。

- 2、定期清除风机内的灰尘、污垢等，防止腐蚀。
- 3、对风机检修时，玻璃线风机，必须停止风机运转。
- 4、风机正常情况下，3-6个月更换一次润滑油。
- 5、风机轴承箱用油为30#机械油，注油量按油标指示。
- 6、电动机检修周期为每半年检修一次。

防爆风机-威海红日环保-风机由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威海红日环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马振锋。