

编织钢丝油管 氟橡胶

产品名称	编织钢丝油管 氟橡胶
公司名称	杭州万顺氟胶科技有限公司
价格	10.00/米
规格参数	材质:氟橡胶 用途:液压,气动,输油管线 厂家(产地):杭州余杭区仁和镇九龙工业园区
公司地址	杭州余杭区仁和街道九龙村
联系电话	0571-88767286

产品详情

高压钢丝缠绕胶管

高压钢丝缠绕胶管结构主要由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。高压钢丝缠绕油管（高压油管）用途：高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120mpa。

高压钢丝缠绕油管（高压油管）工作温度：-40 ~ 300

联系人：龙小军 手机：13335812186

邮箱：hzws_888@126.com

联系电话：0571—88767285|88767286

传真：0571—88767187

联系地址：杭州仁和镇九龙工业区

杭州万顺氟胶科技有限公司

"编织钢丝油管"的厂家(产地)为杭州余杭区仁和镇九龙工业园区，公称外径是13.77（mm），材质为氟橡胶，长度是不限（m），用途为液压,气动,输油管线，壁厚是4.7（mm）