

建筑用卵石硬度检测 鹅卵石硅含量检测

产品名称	建筑用卵石硬度检测 鹅卵石硅含量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

建筑用卵石硬度检测 鹅卵石硅含量检测

河沙检测小知识：河沙是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成分较为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；河沙没有味道，海沙有盐味。河沙的主要成分是石英，缺乏养分，但疏水透气性能好，可与其他物料混合成各种混合。河沙现分为：河沙4-8目、河沙8-16目、河沙10-20目、河沙20-40目、河沙40-70目、河沙70-100目。

海砂和沙漠的砂主要成分都是石英，还有少量的长石和白云母。它的来源主要是砂岩和花岗岩风化的残留矿物。石英，硬度7，油脂光泽，是一种抗风化力很强的矿物，普遍富存于大自然界的岩石中。海砂和沙漠里的砂是经过机械搬运(风力、水力)富集的。

河沙经烘干筛分后可广泛用于各种干粉砂浆；比如保温砂浆、粘结砂浆和抹面砂浆就是以水洗、烘干、分级河沙为主要骨料的。强度近似于用石英砂做的砂浆。所以河沙一般在建筑，装修方面有着buketidai的作用！

建设用砂 GB/T 14684-2011

普通混凝土用砂、石质量及检验：方法标准 JGJ 52-2006

种类：天然砂、人工砂、混合砂、海砂、粗砂(3.7~3.1)、中砂(3.0~2.3)、细砂(2.2~1.6)、特细砂(1.5~0.7)、混凝土强度等级：C60 C55~C30 C25、钢筋混凝土用砂、预应力混凝土用砂。