

海诺泰蓄电池6GFM12-150直流屏12V150AH 安防 配电柜工业储能

产品名称	海诺泰蓄电池6GFM12-150直流屏12V150AH 安防 配电柜工业储能
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:HLOAD 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

海诺泰蓄电池6GFM12-150直流屏12V150AH 安防 配电柜工业储能

安全和质量认证

通过了UL和CE认证及德国VDS认证。产品质量控制体系通过TUV ISO9001认证。电池的二次防爆结构，可确保在异常情况下安全使用。

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路

安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。

电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

具有经济省力等特点，符合客户的要求。UPS备用电源是UPS供电系统的储存电能，在停电及不时，电池放电供应逆变器，逆变器再将电池中直流电转换成正弦交流电，保证负载的正常用电。铅酸蓄电池生产厂家，UPS备用电源应该充电恒压充电每只单格的蓄电池都是恒定电压进行充电。刚开始充电电流较大，蓄电池电动势及电解液密度快速提升。

工作原理：充电时利用外部的电能使内部活性物质再生，把电能储存为化学能，需要放电时再次把化学能转换为电能输出，比如生活中常用的电池等。蓄电池的所有修法，都存在着一个缺陷：在修复过程中无法改变正极板原始状态。

海诺泰蓄电池6GFM12-150直流屏12V150AH 安防 配电柜工业储能