

## 65W单晶硅太阳能板 台湾茂迪

产品名称	65W单晶硅太阳能板 台湾茂迪
公司名称	深圳市拓阳新能源科技有限公司
价格	6.00/瓦
规格参数	品牌:台湾茂迪 型号:ty-sm65 化学类型:单晶硅太阳电池
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大水田荣力工业园B栋3楼东301
联系电话	13428994487

## 产品详情

专业制造加工生产销售各种规格的太阳能电池板制品厂。产品分类包含环氧树脂封装电池板(pet组件)单晶硅、多晶硅，或可来外壳加工封胶合作生产。以及层压钢化玻璃封装大型组件和计算器非晶硅规格齐全。大中小全系列高效率的太阳能光伏组件板产品。 我们完全可以根据贵方的要求生产订做。产品太阳能电池板广泛应用于各式各样的太阳能灯具、玩具、充电器、电器、poly工艺品及计算器等电子产品。 本厂部实力相当同时可承接大批量各方式来料加工制做太阳能板制品。站在您的角度考虑本厂部绝对承诺：交货期快/品质绝对保证/价格服务绝对好。

以下的小部分太阳能板规格供参考！我们可以根据你的需要制作。滴胶工艺尺寸 开路电压 工作电流 峰值功率

90\*38mm 5.5v/80ma

86\*38mm 5.0v/80ma

75\*38mm 4.5v/60ma

88\*39mm 5.0v/90ma

80\*33mm 5.0v/50ma

82\*45mm 5.5v/90ma

84\*37mm 5.5v/82ma

40\*75mm 5.0v/85ma

50\*75mm 5.5v/120ma

50\*70mm 5.5v/90ma

83\*63mm 5.5v/150ma

120\*60mm 5.5v/200ma

60\*45mm 6.0v/50ma

67\*45mm 5.5v/60ma

49mm × 59mm 3.87v 70ma 0.27w55mm × 55mm 3.87v 80ma 0.31w60mm × 60mm 3.87v 90ma  
0.35w54.5mm × 55mm 4.5v 50ma 0.22w50mm × 55mm 3.87v 70ma 0.27w70 × 70 mm 5v 100ma 0.5w65\*65 mm 5v  
80ma 0.4w55mm × 27mm 2v 60ma 0.12w53mm × 18.5mm 1v 80ma 0.08w110mm × 95mm 6v 160ma  
1.2w163mm × 152mm 7v 200ma 1.4w圆r62.5mm 2.5v 170ma 0.43w圆r81.3mm 3.87v 100ma 0.39w圆r100mm 6v  
100ma 0.6w圆r112mm 6.5v 130ma 0.85w层压装封（钢化玻璃带铝合金框太阳能板可做5w—120w单多晶组件  
！）真诚寻求合作商家！！详情欢迎来电可于我司（赵先生13717084860）直接询问洽谈！

公司能够生产1wp - 340wp之间各种型号光伏电池组件，以及各种规格可与建筑相结合的全玻组件，并可根据用户要求专门设计、制造非标准组件。我们产品的输出功率严格控制在±3%，以确保每个货柜都为正公差。我们的组件经由国际知名试验室测试，保证输出功率的准确性。在组件生产过程中，我们自主研发、应用了无螺钉内置角键连接的先进技术，紧固密封，抗机械强度高，采用高透光率钢化玻璃封装和密封防水接线盒，确保组件使用安全。我们保证我们的光伏组件在10年使用期间，输出功率在90%以上；25年使用期间，输出功率在80%以上。公司产品严格按野外应用进行设计和生产，所选用的封装形式和接线盒等配件满足野外使用的要求，防护等级达到ip65。组件抗风压达到2400帕，能够抵御120km/h风速，组件强度能抵御一般的风沙、冰雹和雪压。公司小组件产品大量应用于绿色照明工程、西部地区应用、通信基站建设和光伏电站建设等领域，以优异的质量和服務赢得了客户的信任。我们的产品拥有iec、ce认证，我公司承诺产品质量符合iec61215标准、ce标准。我公司生产的电池板主要特点：(1)、组件设计按国际电工委员会iec：1215：2003标准要求设计，采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12v和24v各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。(2)、组件选材 电池片：采用单晶硅片太阳能电池（尺寸为125mm × 125mm）。电池的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜，呈深蓝色。电池的平均转换效率在16%以上。 组件边框：组件边框是由阳极氧化优质铝合金边框制成，其表面氧化铝膜的厚度为25微米。组件边框设有四组方便安装的螺孔和一组接地孔，完全满足国际权威机构认证要求。 钢化玻璃：组件的表面玻璃采用了澳大利亚pilkington公司的低铁（含铁量低于0.02%）钢化玻璃，其厚度为3mm，其大部分光波段的透光率大于92%。 封装材料：组件由国外进口的抗老化eva（乙烯—醋酸乙烯聚物）和耐候性好的优质tpt（复合氟塑料膜）材料层压而成。 接线盒：组件的接线盒是根据目前国际市场并网发电的要求进行设计和制造的，采用了优质pp材料作为接线盒外壳和内绝缘材料，镀银铜质电极材料作为接线柱，并配置两个旁路二极管以减少热斑效应。接线盒具有很好的密封和防水性能。

价格合理，质量优！欢迎来电咨询！联系电话：13717084860 qq：467647158 e-mail:szsyty@163.com

"供应65W单晶硅太阳能板"的结构类型为同质结太阳能电池，转化效率是18（%），开路电压为22.3（V），工作电流是3.63（A），工作电压为18（V），输出功率是65（W），短路电流为4.1（A），填充因子是74（%），化学类型为单晶硅太阳能电池，使用状态是聚光太阳能电池，型号为TY-SM65，用途是太阳能光伏发电系统，太阳能移动电源，太阳能灯具，太阳能路灯等，品牌为台湾茂迪，产品认证是CE，外形尺寸为835\*540\*35(mm)