

接插件震动腐蚀试验机 易腾 接插件震动腐蚀试验机

产品名称	接插件震动腐蚀试验机 易腾 接插件震动腐蚀试验机
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

规格参数：

- 1.测定MAX荷重：200.100.50.20.10.5.2kg
- 2.MIN分解能：kg 或 g
- 3.MAX测定高度：150mm
- 4.测试速度范围：0~300mm/min或0~600mm/min
- 5.测试次数：0-999999次
- 6.X.Y 轴移动范围：0~75mm
- 7.传动机构：滚珠螺杆
- 8.外观尺寸：360*260*940mm
- 9.重量：68kg

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，接插件震动腐蚀试验机价格，匹配合适的试验设备。

插拔力试验机测试实例操作说明:

退 P I N 测试

- 1、用测试棒连接传感器接口，接插件震动腐蚀试验机，测试产品放下夹具，调整适当位置；
- 2、设定荷重测定范围，要大于所能退出产品的力，行程测定范围要小于 " P I N " 高出绝缘面的行程。以免行程过大，接插件震动腐蚀试验机生产厂家，在执行画面中不能抓到退 P I N 的实际力值。
- 3、选 " 荷重零点位置（有力时才开始计行程），每次检出原点 "，存档。
- 4、执行操作。

另一种方法是：测定运动方式为 " 去程单向测定 "，其他设置一样。只是在曲线中没有黑色回程力曲线。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

插拔力试验机测试实例操作说明:

荷重 - 位移测试

当用户要想测试产品在：压一个要求的力值时，产品的变形行程是多少时，或者变形一定位移时力值是多少，可按以下操作步骤：

- 1、设定荷重测定范围为所要求的力值，接插件震动腐蚀试验机报价，行程够大；
- 2、选荷重零点位置，每次检出原点，
- 3、速度（一般在 3 0 左右），次数，存档。
- 4、测试，看波形图中 i m a x 的行程就为要求测试出的行程。

接插件震动腐蚀试验机-易腾-接插件震动腐蚀试验机价格由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司位于吴江区花港路601号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前易腾检测在电工仪器仪表中享有良好的声誉。易腾检测取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易腾检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。