

晒版机 微电脑晒版机 曝光机 全自动晒版机 丝印丝网晒版机

产品名称	晒版机 微电脑晒版机 曝光机 全自动晒版机 丝印丝网晒版机
公司名称	中山市黄圃镇千科达丝印器材商行
价格	2300.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:s6090 最大晒版面积:400*700mm
公司地址	中山市黄圃镇大岑工业区成业大道57号首层
联系电话	86-75726912663/26916083 13823442883

产品详情

本厂专注于晒版机的生产及研发，可根据客户要求订做各种规格的真空晒版机、微电脑晒版机、印花晒版机，特殊规格可订做，可开17点增值税发票，特殊规格订做约5天。

欢迎联系：陈小姐 13823442883

龙先生：13531411881

办公室电话：0757-26912663 26916083

工作qq：654401831

地址：佛山市顺德区容桂镇南区居委会侧

一、真空晒版机现货四种规格：

1、型号：s6090，外径：600*900mm，功率2kw 220v 2300元/台

最大可曝光外径40*70cm网框。

2、型号:s9012 外径:900*1200mm 功率2kw 220v 2500元/台

最大可曝光外径70*100cm网框。

3、型号：s1012，外径：1000*1200mm 功率2kw 220v 2600元/台

最大可曝光外径80*100cm网框。

4、型号s1215：外径：1200*1500mm，2kw 220v 3300元一台。

最大可曝光外径100*130cm网框。

以下图片为真空版机实物拍摄。

二、微电脑晒版机

1、型号：sc1012 外径：100x120cm 功率2kw 220v 4800元/台

2、型号：sc1215 外径：120x150cm 功率：3kw 220v 5800元/台

产品描述：本机具备光照度均匀、光量控制稳定、光源波长稳定、抽真空度高、灯管使用寿命长等优点，适用于高精度线条、网点和高密度网线之网版曝光。

产品特点：

1、每次晒版抽气、曝光、排气一次自动完成，操作方便。采用微电脑控制的30组记忆模式随时调用，为操作者提供了极大的方便。

2、带遮光快门，并由微电脑控制，晒版效率高质量好。

3、在反光罩的设计上，采用电脑模拟测试，选取最佳角度，并选用德国进口反光材料，光照强度均匀。

以下图片为微电脑晒版机图片：

三、全自动微电脑晒版机

型号：sd1012 外径100x120cm 功率2kw 220v 5300元/台

型号：sd1215 外径120x150cm 功率3kw 220v 6500元/台

产品描述：本机具备光照度均匀、光量控制稳定、光源波长稳定、抽真空度高、灯管使用寿命长等优点，适用于高精度线条、网点和高密度网线之网版曝光。

产品特点：

- 1、全自动型精密晒版机，采用进口灯管，令曝光效果更出色，每次晒版抽气、曝光、排气一次自动完成，操作方便。采用微电脑控制的99组记忆模式随时调用，为操作者提供了极大的方便。
- 2、带遮光快门，并由微电脑控制，晒版效率高质量好。
- 3、在反光罩的设计上，采用电脑模拟测试，选取最佳角度，并选用德国进口反光材料，光照强度均匀。

以下图片为全自动微电脑晒版机图片：

注意事项：

- 1、长期不用应拔下插头。
- 2、用完晒版机后要置总开关于“0”位置。
- 3、需保持工作面的清洁度和干燥度，使用前后要用柔软细嫩布擦净。
- 4、保持通风干净，不易于腐蚀性物品放在一起。
- 5、不宜放在高温潮湿处，一般入放在5 -40 为宜。
- 6、连续两次使用间隔时间要大于5分钟，否则会降低灯管的使用寿命。
- 7、晒版工作后要散热5分钟后再可以工作。

晒版机一般故障排除：

现象	原因	排除方法
开关到“1”指示灯不亮	1、 电源未接通 2、 指示灯坏	1、 通电源 2、 换指示灯
真空器开了橡皮无压下或压不紧	1、 滑动开关没关上 2、 夹子松动 3、 气管连接有漏气或打接	1、 关上右上角开关 2、 调整夹子紧度 3、 检查气管连接
按下晒灯按钮计时器亮，指示灯亮 电流指“0”晒灯不亮。	1、 按钮接触时间太短 2、 关灯后不久，灯管冷却时间不够	3、 关上总开关约5秒后再开 4、 灯完全冷却后再开灯管

"晒版机 微电脑晒版机 曝光机 全自动晒版机 丝印丝网晒版机 厂家"的功率为2 (kw)，光源是碘镓灯，光照均匀度为均匀，加工定制是是，最大晒版面积为400*700MM，产地是顺德，类型为碘镓灯晒版机，型号是S6090，品牌为千科达，电源是220V，外形尺寸为600*900 (mm)，包装是木箱，最大网框尺寸为400*700 (mm)