

卧式立式浸渍干燥生产线 辊式涂布机

产品名称	卧式立式浸渍干燥生产线 辊式涂布机
公司名称	南通海林威尔自动化设备有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:辊式涂布机 品牌:海林威尔
公司地址	南通市城港路187号永兴国际车城22幢506室
联系电话	86 0513 82034908 13912289045

产品详情

用途：三聚氰胺贴面纸；强化地板装饰纸、平衡纸、耐磨纸;防火板装饰纸、底层纸；酚醛胶膜纸的浸渍干燥。

功能及特点：

采用rs485数字通讯技术实现了人机界面（触摸屏3个）、plc与变频器的通讯控制，取代了传统的面板控制，大大提高了整机的数字化程度。具有良好的抗干扰性能，确保了系统的稳定。

工业级模块化设计，简捷的人机对话，丰富的中英文信息提示。

系统采用高精度高耐磨计量辊及网纹辊，可以精确控制上胶量，具有上胶均匀及连续可调的优点。

传动辊筒、热风机均采用高效节能变频器控制，生产能耗低、同步线速稳定、断纸率极低。

采用双光电同步电机控制调偏,具有调偏稳定,纸张运行平稳等优点。

切纸采用伺服加编码控制，精度高、准确性好，可任意设定切割长度。

干燥箱温度采用高精度pid控制，保温效果好。

在线调节同步比率和系统参数。

查询和统计日月全年的产量。

先进的自动张力控制系统，可任意调节并自动执行走纸的松紧度。

更人性化设计，堆纸升降台台面的倾斜度可任意调整。

温控精度 ± 1 ，烘箱喷嘴采用扣环固定，拆卸清理及其方便。

计量辊和网纹辊均选用中外合资产品，精度高，上较量稳定。

"卧式立式浸渍干燥生产线"的是否提供加工定制为是，类型是辊式涂布机，品牌为海林威尔，型号是HL1500，规格为HL1500，功率是45K（w），涂布宽度为1500（mm），涂布速度是30（m/min），用途为三聚氰胺贴面纸；强化地板装饰纸、平衡纸、耐磨纸；防火板装饰纸、底层纸；酚醛胶膜纸的浸渍干燥电子材料装饰材料