

71涂布机PE涂布机小型涂布机自动涂布机TT-1800

产品名称	71涂布机PE涂布机小型涂布机自动涂布机TT-1800
公司名称	无锡市潼天机械制造有限公司
价格	310000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:刮刀涂布机 品牌:潼天
公司地址	无锡市前洲街道浮舟村
联系电话	13621510078 13506177327

产品详情

设备简述本设备主要用于bopp、pe等薄膜类基材涂布、复合，该套设备采用龙门式平行设计，烘箱加热方式采用红外线加热管（电加热）收放均配有自动纠偏功能，各张力全采用手动自动一体控制器。

一主要用途及使用范围

1主要用于pe保护膜涂胶生产。

涂布基材：pe薄膜

涂布胶水：油性敏胶，水性胶，粘度150~500cps,上胶量:2~20g/m²(干胶)

二主要技术参数

1涂布有效宽度：1800mm

2导辊棍面宽度：2000mm

3机械速度:80m/min

4生产速度：20~70m/min(视胶水性能及上胶厚度而定)

5放卷最大直径：600mm

6收卷最大直径：500mm

7纸管内径：76.2mm

8卷曲端面整齐度：正~负5mm

9涂胶精度：纵向正~负0.0015mm,横向正~负0.0015mm

10机械总功率：29.1kw

11工作最高温度：一般室温100度。

三整机纠偏系统

1形式：气敏式，置于出烘箱六段纠偏

2纠偏机：台湾金牌，用于收卷纠偏

四网纹式摩擦上胶涂布头

1涂布墙板：采用30mm铁板制作

2刀架宽：120mm铝合金刀架

3网纹辊：直径177mm表面镀铬目数客户自定

4柔性刮刀：瑞士进口刮刀

5橡胶弯辊：直径100mm

6料槽：不锈钢料槽，手动升降机构

7网纹辊传动：1.5kw减速机

8胶辊：直径80mm

五干燥烘箱

1按单区说明：单区2节，单节位1个加温区，共10个加温区，一个冷风，共11节

2烘箱形式：侧开门操作，80mm厚岩棉

3送风喷嘴：侧锌板冲压成型，内置式热风循环干燥

4烘箱内胆：镀锌板制作，厚度0.7mm

5送风机：1.1kw每节一台，置于烘箱顶部

6排风机：2.2kw共二台，置于烘箱顶部

7加热方式：电热管加热及蒸汽加热（采用日本富士电机微型控制器2dlpq--16kg电动单座调节切断阀）

8排风管道：冷轧板制作

9导带牵引：3kw电机带动

六电器配置清单

1本设备由三台电脑控制：（前操作箱，后操作箱，主电柜）

2温控位数字显示温度设定后，由接触器控制

3上胶辊电机，主机点进，收卷，冷却橡胶送辊由变频器加同步控制速度

4前操作箱可急停，可调节速度（速度显示器）

5后操作箱由显示计米器，速度显示器，急停，调速开关组成

6电源接近主柜后，其余设备上的电线由我公司承担

7所有电气元件采用德力西

8减速机，变频器5台深圳产

七交货期

收到订金后60个工作日内

八安装调试

本公司专有技术员负责上门安装调试

九厂房要求

有效长度25米以上，有效高度4.5米以上。

电源380v 150a以上

每班工人3名。机长1名。副手2名。

无锡市潼天机械制造有限公司

李晨（先生）总经理

联系电话：13506177327

"71涂布机直销PE涂布机小型涂布机自动涂布机TT-1800"的功率为120K（w），类型是刮刀涂布机，涂布宽度为1800（mm），涂布速度是80（m/min），型号为TT-1800，用途是PE，品牌为潼天，加工定制是是