

压铸脱模剂

产品名称	压铸脱模剂
公司名称	宝鸡卓美化工有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	产品规格:zmtm-30 主要用途:铝合金压铸、锻造脱模剂 :
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇范家崖工业园
联系电话	13571754269

产品详情

宝鸡卓美化工有限公司是一家专业从事金属加工液、铝合金脱模剂，纺织印染加工助剂的研发、生产及销售为一体的高新技术企业，公司拥有一批资深专家和研发人员，并长期与国内众多著名院校进行广泛合作，研发生产了性能卓越的高精环保产品。浙江分公司目前主营的卓美铝合金脱模剂，消泡剂，杀菌剂，清洗剂等。以其高质量、绿色环保所著称，产品投放市场以来，产品性能卓越，质量可同进口品牌媲美，得到广大用户的一致好评。一直以来，卓美化工诚恳的伙伴共同成长，怀着感恩的心来服务客户，公司以其高端的产品品质而闻名行业内外，先后与国内众多知名企业进行合作。

“诚信服务，追求卓越”是我们永久的承诺，“永续经营，共同发展”是我们不变的经营宗旨，我公司始终坚持以质量为本，不断的完善自我。客户的选择就是公司努力的方向，为了更好的赢得客户的满意，我们会力求尽善尽美，精益求精，竭力为广大客户提供最优质的产品和服务，我们热诚欢迎新老客户洽谈咨询。

一、技术指标

- 1、外观：乳白色
- 2、技术参数：密度0.97（比重）、ph6.8-7.8值

二、性能特点

- 1、铺展性强、成膜后分布均匀

- 2、无积碳、无残留，铸件表面光亮，无痕迹，不降低模具精度，不影响后续涂装
- 3、冷却效果好，模具不会因冷热造成的应力而龟裂，能有效提高模具使用寿命
- 4、成膜后保持时间长，适用于大型、构造复杂的压铸制品，降低生产成本
- 5、优良的耐高温性、润滑性。
- 6、环保产品，无毒无害，对模具及制品无腐蚀作用

三、储存及使用说明

- 1、常温下储存，注意防冻防晒，开封后注意密封、盖好
- 2、使用前轻轻摇晃，根据铸复杂程度、模具深度等具体情况采用干净自来水（软化水为宜）进行高倍稀释
- 3、采用喷枪或自动系统喷涂，注意喷涂均匀并吹干
- 4、模具最佳使用温度：200-350

四、包装

塑料桶包装 净重：20kg/桶

卓美化工浙江分公司地址：

宁波市南部商务区泰荟巷99号健宸大厦901-1

电话：0574-83073602

手机：13571754269

"压铸脱模剂"的主要用途为铝合金压铸、锻造脱模剂，产品规格是ZMTM-30