

A供应陶瓷晶振 谐振器 4M 环保 晶振 陶瓷谐振器 小体积

产品名称	A供应陶瓷晶振 谐振器 4M 环保 晶振 陶瓷谐振器 小体积
公司名称	东莞市高杜电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:高杜 型号:陶瓷晶振
公司地址	东莞市东城区主山东城中路南月德楼B1-404号
联系电话	22386256 15323528883

产品详情

工厂供应3.200mhz—60.000mhz ;

封装形式holder type : hc-49s、 49s-smd、 hc-49ss、 49ss-smd、 ju308、 ju206、 smd7050、 smd6035、 smd5032、 smd3225 ;

工作温度范围operating temperature range : -20 —+70 (-10 —+60) ;

频率准确度frequency tolerance : $\pm 10\text{ppm}$ 、 $\pm 20\text{ppm}$ 、 $\pm 30\text{ppm}$ 、 $\pm 50\text{ppm}$;

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature : $\pm 10\text{ppm}$ 、 $\pm 20\text{ppm}$ 、 $\pm 30\text{ppm}$ 、 $\pm 50\text{ppm}$;

负载电容load capacitance : 9pf、 10pf、 12pf、 15pf、 16pf、 18pf、 20pf、 22pf、 24pf、 27pf、 30pf、 33pf ;

静态电容 : 0—7.0pf ;

串联谐振电阻series resistance : 25 —120 ;

激励功率drive level : 0.001mw—0.1mw ;

绝缘电阻insulation resistance : 500 m (100vdc) ;

年老化率aging : $\pm 3\text{ppmmax/year}$;

耐焊接热resistance to soldering

heat : 1.回流焊接法 : 回流温度 260 ± 5 , 时间 5 ± 0.5 秒2.电烙铁方法 : 烙块温度 350 ± 5 , 时间 2 ± 0.5 秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中.

"A供应陶瓷晶振 谐振器 4M 环保 晶振 陶瓷谐振器 小体积"的总频差为 ± 20 (MHz), 温度频差是 ± 20 (MHz), 输出阻抗为 1 (k Ω), 调整频差是 $\pm 0.3\%$ (MHz), 基准温度为 $-40+85$ ($^{\circ}\text{C}$), 激励电平是 0.01 (mW), 插入损耗为 1.5 (dB), 负载谐振电阻是 60 (Ω), 标称频率为 4.000 (MHz), 种类是谐振器, 加工定制为是, 负载电容是 20 (pF), 输入阻抗为 1 (k Ω), 型号是陶瓷晶振, 阻带衰减为 1.5 (dB), 品牌是高杜