

SMD3225 32M贴片谐振器

产品名称	SMD3225 32M贴片谐振器
公司名称	东莞市卓尔电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:卓尔 型号:smd32255032 种类:谐振器
公司地址	东莞市东城区东城中路赛格电子市场一层C 2 4 6号
联系电话	18922905596 13580855389

产品详情

长期供应石英晶振1.8432-60.000mhz；主要封装如下：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；工作温度：-20 -+70（-40 -+80）；调整频率精度：±10ppm-±30ppm；温度频差：±10ppm-±30ppm；负载电容：10-33pf；静态电容：0-7.0pf；阻抗：25-120；激励功率：1-100uw；符合rohs标准，被广泛应用于通讯、各类电器、玩具、安防等数码产品中，具有体积小、性能稳定、耐高温、价格平等特点，欢迎广大新老客户洽购！

一、smd系列晶振

特点：体积小、重量轻、质量稳定、耐高温等，被广泛应用于通讯、数码视听、家用电器和医疗电子等高端电子产品中。

序号	型号	频率范围	封装尺寸	调整频率
	smd3.2*2.5	12.000mhz ~ 54.000mhz	3.2*2.5*0.6	10ppm ~ 30
	smd4.0*2.5	10.000mhz ~ 40.000mhz	4.0*2.5*0.7	10ppm ~ 30
	smd5.0*3.2	10.000mhz ~ 125.000mhz	5.0*3.2*1.0	10ppm ~ 30
	smd6.0*3.5	10.000mhz ~ 125.000mhz	6.0*3.5*1.1	10ppm ~ 30
	smd7.0*5.0	6.000mhz ~ 125.000mhz	7.0*5.0*1.1	10ppm ~ 30
	smd8.5*4.0	8.000mhz ~ 80.000mhz	8.0*4.5*1.5	10ppm ~ 30

二、柱晶

特点：体积小、低成本、用途广泛、性能稳定，全部采用日本进口外壳和基座，密封性好等特点，被广泛应用于数码视听、通讯、办公自动化和电脑周边等电子产品中

(-)mhz级

序号	型号	频率范围	封装尺寸	调整频差
	2*6 (ju206)	6.000mhz ~ 50.000mhz	6.0*2.0*0.7	5ppm ~ 30ppm
	3*8 (ju308)	3.579mhz ~ 60.000mhz	8.0*3.0*1.1	5ppm ~ 30ppm
	3*9 (ju309)	3.579545mhz ~ 6.000mhz	9.0*3.0*1.1	5ppm ~ 30ppm
	3*10 (ju310)	3.579545mhz ~ 6.000mhz	10.0*3.0*1.1	5ppm ~ 30ppm

(二)khz级

序号	型号	频率范围	封装尺寸	调整频差
	2*6 (ju206)	30.000khz ~ 200.000khz	6.0*2.0*0.7	10ppm ~ 50ppm
	3*8 (ju308)	30.000khz ~ 200.000khz	8.0*3.0*1.1	10ppm ~ 50ppm

三：hc-49u/s系列晶振

特点：性能优越、质量稳定、温度特性好等，被广泛应用于通讯、数码、玩具、电脑周边、家用电器等电子产品中

序号	型号	频率范围	封装尺寸	调整频差
	hc-49u	1.8432mhz ~ 160.000mhz	11.05*4.65*12.8	10ppm ~ 50ppm
	hc-49u/s	3.579mhz ~ 100.000mhz	11.05*4.65*3.5	10ppm ~ 50ppm
	hc-49ss	4.000mhz ~ 100.000mhz	11.05*4.65*2.5	10ppm ~ 50ppm
	49s-smd	3.579mhz ~ 100.000mhz	11.05*4.65*3.8	10ppm ~ 50ppm
	49/ss-smd	4.000mhz ~ 60.000mhz	11.05*4.65*2.8	10ppm ~ 50ppm

"供应SMD3225 32M贴片谐振器"的品牌为卓尔，型号是SMD32255032，种类为谐振器，标称频率是32.000 (MHz)，调整频差为20PPM (MHz)，温度频差是20PPM (MHz)，负载电容为121620 (pF)，负载谐振电阻是60 ()，激励电平为0.1 (mW)，基准温度是25 ()