# 生产49U 49S 27.145M 49.860M 遥控玩具用晶振

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 生产49U 49S 27.145M 49.860M 遥控玩具用晶振 |
| 公司名称 | 东莞市卓尔电子有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:卓尔<br>型号:hc-49shc-49u |
| 公司地址 | 东莞市东城区东城中路赛格电子市场一层Ｃ２４６号 |
| 联系电话 | 18922905596 13580855389 |

# 产品详情

长期供应石英晶振；

标称频率nominal freq：3.200mhz—60.000mhz；

封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；

工作温度范围operating temperature range：-20°C—+70°C（-10°C—+60°C）；

频率准确度frequency tolerance：±10ppm、±20ppm 、±30ppm、±50ppm；

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：±10ppm、±20ppm 、±30ppm、±50ppm；

负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；

静态电容：0—7.0pf；

串联谐振电阻series resistance：25—120ω；

激励功率drive level：0.001—0.1mw；

绝缘电阻insulation resistance：≥500 mω(100vdc)；

年老化率aging：±3ppmmax/year；

耐焊接热resistance to soldering

heat：1.回流焊接法：回流温度260±5°C，时间5±0.5秒2.电烙铁方法：烙块温度350±5 °C，时间2±0.5秒

符合rohs标准，被广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中，具有体积小、性能稳定、耐高温、价格平等特点，欢迎广大新老客户洽购！

"生产49U 49S 27.145M 49.860M 遥控玩具用晶振"的总频差为60（MHz），温度频差是30（MHz），调整频差为30（MHz），基准温度是25（°C），激励电平为0.1（mW），负载谐振电阻是60（Ω），标称频率为27.145M49.860M（MHz），种类是振荡器，加工定制为是，负载电容是20（pF），型号为HC-49SHC-49U，品牌是卓尔