

PET离型膜 pet薄膜

产品名称	PET离型膜 pet薄膜
公司名称	东莞市塘厦星宇劳保用品商行
价格	125.00/件
规格参数	材质:pet薄膜 类型:保护膜 厂家(产地):国产
公司地址	东莞市塘厦石潭埔江源大道61号
联系电话	0769-82006281 13688906442

产品详情

pet离型膜		
一、产品简介		
离型力可按客户的要求定制！		
pet离型膜又称耐高温离型膜、硅油膜或防粘膜，隔离膜等，可双面或单面离型，采用杜邦基材，产品绝不掉离型剂，耐高温性好，产品颜色有透明膜、奶白膜、磨砂膜等，用途广泛。		
二、产品规格		
序号	指标名称	指标值
1	薄膜厚度	25、30、36、50、75、100um等
2	薄膜长度	100 ~ 3000m，可按要求定制
3	厚度公差	± 0.003mm
4	薄膜宽度	120 ~ 1450mm，可按要求定制
5	宽度偏差	± 1mm
三、产品结构		

四、产品特性

pet离型薄膜由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）为基材，产品表面涂上0.2um~0.9um离型物质薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、耐高温性好、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

五、产品用途

fpc/pcb/ffc压合、电子/五金产品热压分离片、pet胶带、模切及胶粘制品等行业。

六、一般物理特性

序号	指标名称	单位	指标值
1	拉伸强度（纵向及横向）	mpa	185
2	断裂伸长率（纵向及横向）	%	95
3	收缩率	%	0.6；纵横向之差 0.3
4	工频电气强度	v/um	只作记录，不作考核
5	浊度	%	3.5
6	耐高温性	oc	220
7	表面涂布量	g/m2	0.24左右
8	剥离力	g/in	16左右
9	残余粘着率	%	99左右
10	毒副性和安全性		无毒安全

七、包装和储存

产品包装规格多种，也可分切成带、卷供应。储存于45以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。自出厂之日起储存期为18个月。

"PET离型膜"的材质为PET薄膜，类型是保护膜，厂家(产地)为国产，离型力是16，型号为YX——，厚度是0.08（mm），宽度为120-1450（mm），拉伸性能是185，颜色为白色