

LNG卸车臂拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG卸车臂拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:LNG 是否定制:按需定制 型号:DN50
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司致力于生产高品质的LNG低温拉断阀，为客户提供安全可靠的产品和优质的售后服务。在这里，我们荣幸地向您推荐我们的LNG卸车臂拉断阀，该产品是鹤管低温紧急拉断阀供应的理想选择。

作为一种关键的安全装置，LNG低温拉断阀扮演着防止高温液体泄漏的重要角色。现在，就让我们通过以下几个方面来了解这款产品的独特之处。

材质：LNG低温拉断阀的材质至关重要，我们的产品采用优质的304L和316L材质制作而成，确保了其耐腐蚀性和耐高温性能，使其在恶劣的工况下也能保持出色的工作表现。

作用：LNG低温拉断阀能够在卸车臂发生异常情况时迅速切断连接，避免液体泄漏事故的发生。它不仅能够阻止高温液体的外泄，还能够在系统安全受到威胁时及时启动，确保操作人员和设备的安全。

优势：

1. 我们的LNG低温拉断阀产地在连云港，拥有先进的生产设备和严格的质量控制，保证了产品的可靠性和稳定性。
2. 作为一家专业的生产厂家，我们可以按照客户的需求进行定制，提供更加满足项目需求的产品。
3. LNG低温拉断阀适用介质为LNG，可以稳定、高效地控制液体流动，确保设备的正常运行。
4. 我们的产品型号为DN50，尺寸合适，适用于不同场景的安装和使用。
5. 采用优质的304L和316L材质制造，具有良好的耐腐蚀性能，保证产品的长久使用寿命。
6. 我们承诺随时为您提供全方位的售后服务，确保您在使用过程中的顺利和满意。

注意事项：在安装和使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下几点：

1. 请确保产品的安装位置正确，并按照操作手册进行正确的连接和安装。
2. 在正常使用过程中，定期检查和维护拉断阀的工作状态，避免因过久未检修而引发事故。
3. 如遇到异常情况，请及时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您解决问题。

通过对LNG低温拉断阀的材质、作用、优势和注意事项的介绍，相信您对我们的产品有了更清晰的了解。如果您有对LNG低温拉断阀感兴趣或有任何需要定制的需求，请随时联系我们，我们将为您提供优质的产品和专业的服务，让您无后顾之忧。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L