

普通声光控延时开关 感应开关楼道 声控开关插座 声控感应开关

产品名称	普通声光控延时开关 感应开关楼道 声控开关插座 声控感应开关
公司名称	天津鸿彩远商贸有限公司
价格	3.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:沃尔诺 型号:普通声控开关(白炽灯)
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区17-109
联系电话	27518362 13802138843

产品详情

声光控简介 声光控延时开关是一种内无接触点，在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转控制用电器的开启，并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。一、产品功能特点:1、发声启控：在开关附近用手拍(或吹口哨、喊叫等)而发出(52db)的响声，开关就能立即开启灯光或使用电器。延时一分钟自动关闭负载。

2、自动测光：采用光敏控制，该开关在白天或光线强时不会因声响而开启电器。(即--光线强时不感应“也可调节”)。3、延时自关：开关一旦受控开启便会在六十秒后将其自动断开，减少不必要的电能浪费，实用节能、方便。4、工作参数：电压180v~250v，功率25w~200w。5、延时有电器使用寿命：本开关控制回路采用进口优质电子元件，无触点电子开关，接通负载的瞬间无冲击电压，延长负载使用寿命。6、单极性设计:单极性供电设计，单线接驳,适用于灯泡，排气扇负载。7、替换方式:直接替换普通墙壁开关,安装简单方便。8、用途广泛：本产品适用于各类楼道、走廊、卫生间、阳台、地下室车库等,需要短暂照明或小负载功率的工作场所。尤其适合常忘记关灯，关排气扇的场所！

二.主要技术参数：1、工作电压：175vac~250vac 50hz

2、负载功率：白炽灯 100w、节能灯 40w，3线制 3、延时时间：60s±20s 4、触发声响：52db±8db 5、感光度：6lux±2lux 6、环境温度：-20~50 7、外型尺寸：86mm x 86mm 特点及功能：

1、采用音频控制方式，自动照度检测，光线低于7lux时候，只要发出大于52db±8db的声音信号，电灯即可点亮，经过60s±20s后自动熄灭，实现节能。2、开关内的光感器件可自动监测环境照度，当白天照度高时开关不工作，仅在夜间或环境照度低时才工作，更加节能。3、接线可采用普通的两线制接法，于普通的开关接线一致，安装简易，性能可靠。4、部分特殊功能的节能灯头通过三线制就可实现，如带紧急消防功能等型号的产品

电话：022-27253001

手机：13752027792

公司地址：天津市南开区密云一支路新南路五金城三区6栋17号

欢迎同城客户来店购买。

"普通声光控延时开关 感应开关楼道 声控开关插座 声控感应开关"的负载功率为100w，延时关闭时间是60 S \pm 20S，感应范围为5-8，工作电压是220（V），加工定制为是，型号是普通声控开关（白炽灯），适用范围为楼道照明，品牌是沃尔诺，产品认证为CCC