

90阵列式红外灯板 双灯阵列式灯板 90监控枪机红外灯板 美国42mil

产品名称	90阵列式红外灯板 双灯阵列式灯板 90监控枪机红外灯板 美国42mil
公司名称	深圳市明达鑫电子有限公司
价格	18.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:tpy 光源功率:42mil（w）
公司地址	深圳市光明新区公明街道下村第五工业区十栋5楼509
联系电话	13538099422

产品详情

出厂价 ¥ 19元 适用于90摄像机红外灯板

阵列式双灯/美国赛博42mil 灯板，监控红外灯板/红外距离50米 批发

默认发60°（搭配6mm），需要其他请备注

灯板角度有80°，60°，45°，30°，请下单前按照自己需要镜头焦距告知客服或者备注（默认60度/适用于6mm）

第四代阵列式红外灯优势：

亮度高：单led array的输出约1w~30w，亮度约是常规单led的输出5~15mw的数百倍，所以产品的射距远；

电-光转换效率高：普通红外led的电光转换效率仅为10%左右，而led array（发光二极管阵列）电光转换效率提升为25%左右；

体积小：led array（发光二极管阵列）技术将发光单元高度集成，在相同亮度指标下比普通led红外灯产品体积小很多； 寿命长--led array的寿命为50,000h(有效寿命为10,000h)，比普通led寿命(有效寿命为1,200h)高出9倍；

光线匀：ledarray发光体半功率角为10 ° ~ 120 ° 的发光面，解决了普通led室内空间无法均匀照亮及夜视画面形成中间过亮而两边过暗的“手电筒效应”。

红外光角度范围大：led array（发光二极管阵列）发光体配合不同角度的透镜可产生10 ° -180 ° 半功率角，无普通led红外灯的“手电筒效应”。

灯杯的选择和镜头要匹配：灯杯的选择和镜头要匹配，原则是标称毫米数的灯杯用在此毫米数及更大毫米数数值镜头中就不会发生红爆，反之就会有红爆。还有一个基本现象就是看的太近也会有一些红爆现象的。总体阵列红外效果是明显优于普通红外灯的。

《因为产品类目比较多，有些来不及上架的产品。亲如果没有找到你要找的，可以直接与本店主联系》夜视效果好，产品稳定性可靠，受到客户的一致好评。

可搭配以下 90外壳使用

可搭配以下 镜头使用

全金属镜头 ¥9.8元/个

可选择以下镜头焦距(4mm/6mm/8mm/12mm/16mm)

大镜头小接口 ¥9元/个

可选择以下镜头焦距(4mm/6mm/8mm/12mm/16mm)

"90阵列式红外灯板 双灯阵列式灯板 90监控枪机红外灯板 美国42mil"的有效光照范围为10-60（m），电压是12（V），品牌为TPY，加工定制是是，光源功率为42MIL（W）