

## 科士达UPS电源M15K 欢迎来电咨询

产品名称	科士达UPS电源M15K 欢迎来电咨询
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:M15K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

### 产品详情

科士达模块化UPS采用集中旁路供电，提高旁路供电的供电能力，且旁路模块具有热插拔功能。同时，LCD带触摸屏功能，可以不操作按键，直接轻触屏幕就可以方便地进行操作。科士达UPS电源开机：在初次送电过程调测完毕后，UPS系统进入使用过程，一般情况都带有负载。如果UPS输入电源满足规定的输入条件，可进行以下操作。科士达EP系列UPS必须有交流输入才能开机。1、安装准备工作完成，输入电源到达UPS机柜的输入端；2、闭合旁路空开SWBY和输出开关SWOUT，等待旁路工作的指示灯亮；3、闭合主路输入开关SWIN；4、启动操作流程闭合电池输出开关。科士达UPS电源提供维修旁路功能，当出现紧急情况时，可以切换到维修旁路供电，维修人员可以安全地在线维修。如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数，可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块，这种情况下停机检修时间为零；如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数，于是采用更换UPS模块的方式进行维护，停机检修时间不会\*\*过5分钟。科士达UPS电源的电压可调节，外配电池组30-50节12V电池可选，减少用户的损失，提高电池的利用率。并联工作的UPS电源可以共用电池组，电池数量不受并机数量的限制，减少了电池配置的数量，用户可以完全根据后备时间进行电池配置。科士达UPS电源可通过面板LCD设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。也可以通过面板的LCD设定充电电流的大小，设定用户需要合适的充电电流。科士达UPS电源采用三阶段充电方法：1、大电流恒流充电，快速回充约90%的电量；2、恒压充电，可以活化电池特性并将电池完全充饱；3、浮充模式。恒流充电模式、恒压充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。我们一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到我们技术人员及时的服务。