

超低特价供应 广州樱花 圆桶储水式热水器 C620 可带防电墙

产品名称	超低特价供应 广州樱花 圆桶储水式热水器 C620 可带防电墙
公司名称	中山市麦思达电器有限公司
价格	315.00/台
规格参数	热水器种类:电热水器 品牌:先科/广州樱花/麦思达 型号:c620
公司地址	广东中山市黄圃镇大雁工业区魁回东路3号
联系电话	86-0760-88777892 076088777892 15900004952

产品详情

因网络盗取图片及产品信息严重，网站相关信息（企业名称、产品水印信息、联系人）被滥用；造成不少采购商朋友们在后期销售产品上留下多方面隐患，为确保各位朋友利益，麦思达电器有限公司网站有统一的相关标示；

请各采购商朋友们注意：

- 1.选购我公司产品时请确认是否为“麦思达电器有限公司”；
- 2.产品图片中的水印“企业网站、企业名称”是否与您进入的“网址”“企业名称”一致；
- 3.联系人：程女士（销售总监）tel:13823998679 qq:1398445882

如以上信息不一致网站请警惕！

产品介绍

车间实拍

参数 (圆筒铁壳)

安装方式	挂式	容量	30-100 (L)
加热功率	2000w	控制方式	机械控制
价格范围	1000以下	电源电压	220 (v)
温度范围	40-80 ()	电源频率	50 (hz)
重量	15 (kg)	外形尺寸	450*430*765 (mm)
耗电量	3 (w/h)	加热时间	10--15 (min)
额定电流	8.5a	额定压力	0.8mpa

产品特点：

- 1、圆桶设计，结构简约时尚、美观大方；
- 2、使用安全，特设安全泄压阀、漏电保护开关，杜绝触电隐患；
- 3、优质搪瓷内胆，防腐耐用，使用寿命10年以上；
- 4、内置超长镁棒，除垢防腐，软化水质，呵护肌肤；
- 5、保温层采用加厚聚氨酯整体发泡，保温效果更好；

电热水器的八大优势：*漏电保护当泄漏电流>20毫安时，0.1秒自动断电。*水电分离绝缘保护加热管采用高效绝缘晶体管100%水电分离。*超温断电保护超温保护装置，当水温超过90度时，该装自动切断电源。*防干烧保护内胆无水干烧，自动停止加热。*超压保护内胆压力超过0.6mpa时，安全泄压阀自动泄压保护内胆。*防溅安全保护符合国家ipx4防水等级设计，人机同浴无忧。*停水防倒流保护使用单向止回阀，即使停水时内胆里的水也不会倒流。*可靠机体接地装置接地电阻小于0.1欧姆，确保接地可靠，用电安全。

保养：

- 1、长期使用时，清理沉积的内胆及发热元件上的水垢；
- 2、每年不少于一次的定期检查电热元件；
- 3、长期不使用时，要关闭电源，将内胆的贮水排空；
- 4、定期检查落点保护功能的有效性（详见使用说明说）

使用:

- 1、使用前必须先将电热水器注满水后才允许接通电源；
- 2、没自来水供应时，不得使用电热水器；
- 3、电源插座的接地极必须可靠接地；
- 4、刚打开阀门时，不要把出水方向对着人体试温。

附加：

- 1、电脑遥控加80元
- 2、电脑触摸带遥控加100元
- 3、拉丝板：超薄（圆桶）：30l（30）元、40l（40）元、50l（45）元、60l（50）元、80l（60）元、100l（70元）
- 4、防电墙外壳15元，防电墙15元，升降架15元。

承接oem业务

联系人：程女士（ceo）

tel:13823998679

qq:1398445882

add:广东省中山市黄圃镇大雁工业区魁回东路3号

网址：www.maisida.cn

www.maisida.com.cn

温馨提示：储水式电热水器是以家庭所需而设置的热水器。其30升的储水量可以提供家庭两个人的用水量，如果家庭成员较多的，建议其选择50升储水量的热水器作为家用比较合适。亲们，商品所标价格包含机械显示器及所有配件，不包含票据、物流费用。因为各个升数价位不同，购买前请先咨询客服。请亲们跟我们客服说清楚，您需要的是什么升数什么配置的。我们的客服会第一时间回复您，第一时间给您修改价格。欢迎来电洽谈，谢谢！！

关于售后

公司通过国家强制性3c认证，产品质量都已经过国家第三方认证，产品严格执行国家三包标准，内胆五年免费保修，维修厂家提供配件，其中重要配件以旧换新

关于发货

所有产品下订单之前要事先咨询好我们的工作人员看是否有库存没有库存的产品生产周期正常三至七天；通常情况下，货走物流，物流公司也可以由客户指定相关的物流公司。运费到付，如有要发快递的客户请事先说明。

安装方法

请由专业人士安装

根据安装尺寸用冲击钻在坚固的墙壁上水平方向钻2个孔，孔深100mm。

把膨胀螺栓插入孔中旋紧弯钩，并使钩朝上

将电热水器上方的挂架，对准膨胀螺栓弯钩挂牢

本产品出厂配有混水阀、安全泄压阀、花洒、花洒挂件。浴室空间过小时，热水器可装在避免日晒雨淋的其它地方，

但为了避免管路热量损失，安装点与用水点量接近

在使用之前，要详细检查本机的电流与电度表及电线容量等是否匹配

警告：在安装前应先检查安装电热水器的墙壁是否确实坚固，并能承受电热水器装满水后重量膨胀螺栓不能装在砖缝中

用户若想多处供应热水，可参照说明书说细说明图

六、使用方法

1、进水，首先打开电热水器出水处的任一出水阀门，混水阀调至高温出水位置，再打开进水阀，此时内胆中开始充水，直至出水阀门正常出水时，再关闭出水阀门，进水阀在正常使用时处于打开状态

2、插上电源插头，按下漏电开关上的复位按键，漏电开关的指示灯亮，带有水温显示型电热水器温度显示屏显示内胆中水温值，（部分型号）按下控制盒上的跷板开关“i”，此时，开关“i”内指示灯亮，说明内胆中的一组发热管开始工作。如果再按下跷板“ii”，此时开关“ii”内的指示灯亮，说明内胆中另一组加热管也开始工作。利用这个功能，人少或在夏天时可以单独用一组发热管加热，人多或冬天寒冷时，可将两个开关全部打开，以便节省能源

3、旋转调温旋钮，调整到你需要的设置温度，顺时针旋转为温度升高，逆时针旋转为温度降低，一般可以放在最高温度位置工作，当水温在达到设置温度时，电热水器会自动停止工作，此时跷板开关内指示灯灭，显示屏显示当时水温值，水温下降到一定温度时，电热水器会自动接通电源重新加热

4、电热水器在加热时，单向安全阀会有水滴或少量水流出，这是正常现象，此时可用一根普通塑料管将水引至适当的地方

5、调整混水阀就可以得到合适于您的水温，本电热水器在调整好混水阀温度后，热水水温基本上是恒定的，不必经常调整混水阀，只有在内胆中热水快要用完时，水需稍稍调整混水手柄的角度

不可将花洒对着人体试水温，以免烫伤皮肤

七、特别忠告

首次使用，必须先将电热水器注满水后，才允许接通电源

没有自来水供应时，不得使用电热水器

在寒冷易结冰地区，长时间不用时，应将电热水器内的水排空，排空时，可以拧开排污口的螺母，混水阀放在打开位置

电源软线损坏，必须使用厂家提供的专用电源软线，并由专业维修人员更换

电源插座的接地极必须可靠的接地，不得用自来水管等代替接地体，火线、零线在插座中的位置（详细请看说明书），安装时不得将插座中的零线、地线联接在一起，地线上严禁带电，否则会发生电击事故

八、注意事项

电源插座接地极必须可靠接地

必须使用220v~50hz电源

插座的额定电流值不低于电热水器的额定电流值

插座及电源插头保持干燥，以防漏电

在本机冷水进口处，必须装上原装安全泄压阀

首次使用，必须先注满水，再通电加热，注水时，电热水器

出水口至少有一阀门打开，以排出内胆空气，注满水后可关闭此阀

门

若用户使用的自来水压 $> 0.75\text{mpa}$ 时，即单向安全阀经常泄

压出水时，则进水管首上还需安装一减压阀，此减压阀尽量安装在

远离电热水器的地方

在通电加热期间，单向安全阀可能会有水珠滴下，此属正常

现象，千万不能将此口堵塞，以免造成意外事故

连接到泄压口上的排泄管应保持向下倾斜装

车间实拍

"厂家超低特价供应 广州樱花 圆桶储水式热水器 C620 可带防电墙"的热水器种类为电热水器，品牌是先科/广州樱花/麦思达，型号为C620，安装方式是挂式，控制方式为机械控制，额定电压是220（V），额定功率为2000（W），额定频率是50（HZ）