

新国标消防应急标志灯3w 消防疏散标志灯指示牌 安全出口灯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 新国标消防应急标志灯3w 消防疏散标志灯指示牌 安全出口灯 |
| 公司名称 | 中山市赛格达金属电子有限公司 |
| 价格 | 25.00/只 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:赛格达 型号:sg-zlzd-l2lre3w-b11 |
| 公司地址 | 中国 广东 中山市 中兴大道120号 |
| 联系电话 | 86-0760-2354351 13450929183 |

产品详情

备注:因为我们是以生产批发到经销商为主,工作时间比较忙碌,网上报价格均为行业内的批发价,我们欢迎
工程商和批发商来电:联系人 卢小姐 13450929183 qq : 1579398235

赛格达新国标消防应急灯

执行gb17945-2010新国标消防应急标志灯

产品已经通过消防部产品合格评定中心认证!

型号 : sg-zlzd-l2lre3w-b11 (带故障语音报警功能)

外观尺寸：340*140*23mm 600*200*26mm(需订制，价格另定)

新国标消防应急灯介绍:

- 1、优质氧化铝材，超薄设计,外观新颖美观.
- 2、光源采用高度度发光二极管,节能、环保、使用寿命长。
- 3、采用高精度智能单片中央控制，具有自动识别电压、光源开路保护、电池过充过放保护、定时检测和模拟实验检测、加速模拟测试等功能，各项性能均能满足gb17945-2010标准。
- 4、采用贴片工艺，质量稳定。
- 5、外壳防护等级ip30。

技术指标：

应急时间： 90分钟

输入电压：ac220v ± 10% 50/60hz

输出功率： < 3w

应急光源：高亮度led

应急转换时间： 3秒

表面亮度： 50lm（流明）

充电时间: < 24小时

使用环境温度：50 至-10

使用周围空气相对湿度： < 90%

电池型号及规格：1.2v800mah镍镉电池

外壳防等级：ip30

执行标准：gb17945-2010新国标

每一型号均获得独立消防型式认可证书，并具有一对一检验报告

认证证书

带消防认证(s)执行消防产品身份证制度!产品已经通过**部消防产品合格评定中心认证!"产品执准：gb17945-2010新国标每一型号均获得独立消防型式认可证书，并具有一对一检验报告！

本产品适用于安装在一般工业与民用建筑中的消防应急灯具，以应付突然性、事故性停电时，停电后为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急照明灯。本产品完全依照国家消防电子产品检测中心“新国标” gb17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》强制性国家标准设计制造，广泛用于酒店、宾馆、机场、医院、学校、工厂、以及各种大型办公楼和高档娱乐场所。

品质保证:为保证本产品的优越品质,选取用最好的原材料,并采用最先进的生产工艺,该产品已通**部消防产品合格评定中心认证.国际质量体系iso9001:2000认证,被评为中国质量服务aaa级示范单位,所属产品已通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验,产品责任由中国人民财产保险公司承保,产品获得中国建设标准化协会推荐产品,采用国际标准产品证书等荣誉.本装置是用于安装在一般工业与民用建筑中的消防应急灯具,以应付突然性,事故性停电时,停电后为人员疏散方向指示和/或消防作业提供标志的消防应急标志灯。

"新国标消防应急标志灯3w 消防疏散标志灯指示牌 安全出口灯"的电压为220 (V) , 加工定制是是 , 防护等级为IP30 , 光源类型是LED , 光源功率为3 (W) , 型号是SG-ZLZD-I2LRE3W-B11 , 规格为340*140*23MM , 品牌是赛格达 , 主要适用范围为公共场所应急设备