

美国道康宁732 道康宁732密封胶 耐高低温玻璃胶 RTV食品级

产品名称	美国道康宁732 道康宁732密封胶 耐高低温玻璃胶 RTV食品级
公司名称	上海市松江区泗泾镇贵家五金建材经营部
价格	35.00/个
规格参数	外观:半流动性 密度:100 (g/cm3) 拉伸强度:200 (mpa)
公司地址	中国 上海 上海 松江区 泗泾五金城14幢345-347号
联系电话	86 021 67769151

产品详情

道康宁732硅胶

美国原装

通用型密封与粘合胶，可用于填充式橡胶粘结剂或原位成型密封垫。

组成:

单组分硅橡胶固化:乙酸型，室温下与空气中的水分固化，产生少量的乙酸

特性:

不会产生滑动、下垂或垂流，物理形态 非滑动型膏状

概述:

道康宁732多用途密封胶是一种膏状、单组分的室温固化硅橡胶;在工业密封与粘结方面有广泛的应用;与空气中的水分固化成为耐用、弹性的硅橡胶。

特性:

非流动性，应用于架空或侧壁表面不会产生滑动或垂流现象，优异的耐天候、防振动、防潮，耐臭氧、耐高温性能；使用温度范围广，固化后（多种颜色），在-62~232 下连续使用仍可保持弹性，在260 时，可间歇使用。如果需要在较高温度下使用时，黑色的道康宁732多用途密封胶可在232 下连续使用并保持弹性，而且间歇使用温度达280 ；与各种表面粘合良好;100%的硅橡胶;符合许多认证机构的认可（

见“授权”);

应用：

道康宁732多用途密封胶适用于多种密封与粘结

包括：

汽车与应用装饰品的粘着，包括金属，纤维及以纤维为底层的塑料；加热与致冷元器件的粘合密封垫；无螺丝支架、标示牌、标记的粘合；烘炉门窗的密封，通气管道、法兰管接头的密封；齿轮箱、压缩机、泵的原位成型垫圈；拖车与卡车的密封；设备部件的粘结与密封；船舶机舱与门窗的密封；金属块、通风管路、家用器具的填隙与镶嵌连接；保护元件不受潮，避免频繁的冲洗或风蚀。

"正品美国道康宁732 道康宁732密封胶 耐高低温玻璃胶 RTV食品级"的拉伸强度为200 (MPa)，贮存期是1.5，伸长率为50 (%)，密度是100 (g/cm³)，固化条件为室温固化，耐水性是超强，产地为美国，外观是半流动性，剪切强度为50 (MPa)，品牌是道康宁，固化时间为10 (h)