焊材熔敷金属试验,铝材的r0hs检测报告

产品名称	焊材熔敷金属试验,铝材的r0hs检测报告
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

焊材熔敷金属试验,铝材的r0hs检测报告

拉伸试验:在拉伸试验机上,通过拉伸样品的位置,可以得到以下结 果:

屈服点(屈服强度):在拉伸机的位力下,样品的位长在开始时与样品^{**}的伸长成正比。拉力取消后,样品仍收缩到原来的尺寸,称为弹性变形。拉力不断增加后,样品继续伸长,但外力取消后,样品不再收缩到原来的长度,称为塑性变形。从弹性变形点变成塑性变形时,称为屈服点,代表符号为 b,单位为MPa或N/mm。

抗拉强度:在上述试验中,当样品发生塑性变形时,拉力继续增加,[■] 样品终被拉断。此时的力是抗张强度,其代表符号是 b,单位为MPa 或N/m2。

伸长率:在上述试验中,在试验拉断后,原始标距被位长后与原始标^{*} 距之比称为伸长率,其代表符号为 ,单位为%。