

玻璃胶/ 中性玻璃胶/ 道康宁/ 硅铜玻璃胶/ 透明玻璃胶

产品名称	玻璃胶/ 中性玻璃胶/ 道康宁/ 硅铜玻璃胶/ 透明玻璃胶
公司名称	深圳市力创兴机电有限公司
价格	19.00/个
规格参数	外观:绿色 拉伸强度:0.9 (mpa) 伸长率:500 (%)
公司地址	深圳市龙华区大浪街道三合路1号大众创业园229
联系电话	13713929400

产品详情

特性：产品系单组份，中性室温固化，无腐蚀，对大多数建材均具有优良的粘接性。

基本用途：玻璃、铝合金、陶瓷，玻璃纤维等的装配。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除、蜡面涂层。

建议：由于基材材质多样，用前请做相容性测试。

用法：1.使表面干洁无油脂。

2.可用分色纸等遮住邻近方位表面，以使非施工面整洁。3.将胶嘴切至所需大小及角度。

4.施工完，在密封胶表干前撕掉遮护材料。透明胶10分钟内表干，3小时可触摸，2天内完全固化，

一周可达最佳效果。杂色胶35分钟内表干，3小时可触摸，8-15日完全固化，15天后效果最佳。

注意：未固化的密封胶避免儿童接触，避免皮肤长时间接触，若接触到眼睛，应多用清水冲洗并求医。理想施工环境需空气流通。使用限制：不适用于结构性装配，施工时表面温度不能高于50 。

储存：30 以下阴凉、干燥处，有效期9个月。存放适当有效期可相应递增。清洁：未固化的密封胶用丙酮等溶剂擦拭，已固化的用刀片平刮即可。

"玻璃胶/ 中性玻璃胶/ 道康宁/ 硅铜玻璃胶/ 透明玻璃胶"的拉伸强度为0.9（MPa），贮存期是12个月，伸长率为500（%），固化条件是室温固化，产地为深圳，外观是绿色，剪切强度为25（MPa），品牌是道康宁，固化时间为24（h）