

# 道康宁中性玻璃胶/道康宁中性密封胶/道康宁中性硅胶/建筑胶

产品名称	道康宁中性玻璃胶/道康宁中性密封胶/道康宁中性硅胶/建筑胶
公司名称	天宁区天宁利祖胶业经营部
价格	320.00/箱
规格参数	外观:黄绿 拉伸强度:1200 ( mpa ) 伸长率:80 ( % )
公司地址	江苏常州市天宁区怡康机电广场 4-1080
联系电话	86-15961178854 18052718059

## 产品详情

道康宁neutral plus硅酮密封胶 道康宁neutral plus硅酮密封胶是一种多用途、中性固化、物有所值的硅酮密封胶。适用于普通的密封，装配，防水和五金类应用并提供长期耐候性。不会腐蚀混凝土、砖石和金属。特性 中性固化，不会腐蚀混凝土、砖厂和金属。固化后形成牢固、有弹性的密封层并能承受四周引起的位移。对大多数建筑材料和表面都有很好的黏接性。 不会垂流，能用于垂直和悬挂接口。容易使用，单组分，无需混合。 任何季节都能打胶。抗老化，抗紫外线辐射，抗振动、潮湿、臭氧、极端温度、空气中的污染物、清洁剂和很多溶剂。 可选颜色：半透明、白色、灰色，古铜色，黑色(由于不同地区颜色要求不同，一些颜色可能没有库存。请联络道康宁有关现有的颜色和到货期。)适用材料 砖石、

铝

混凝土

有涂层表面、

玻璃瓷砖、

纤维玻璃不渗油的木材。使用限制 不能用于结构性装配。 不建议用于连续浸水的应用。

不建议用于大理石和相似的多孔性石材表面，该密封胶可能会影响这些石材的表现。

该密封胶可能会例铜和黄铜变色。 不建议位移超过±15%的接口。

不建议用于遭受到磨损和物理性破坏的地面接口和道路接口。 不建议用于水旋馆的建造和密封。

胶面上不能喷漆，因为油漆和胶不相黏。

不建议用于聚碳酸酯塑料板，对其它类型的塑料，使用前应先测试。

不能用于刚喷涂的表面(含瓷釉或溶剂型)。 不能用于会渗出塑化剂或者溶剂，或释放出副产品的物体表面，这些东西可能会影响密封胶的固化，黏接性或例密封胶变色(如含沥青的黏接剂和涂料)。 在清

洁、处理密封胶时，不要使用那些会影响或使密封胶变色的材料、溶剂或清洁剂，特别是在胶固化期。(参考第五节)。不要在基材表面温度低于-10 或高于+50 时打胶。不能用于室内穿孔防火密封系统。不能用于会直接接触到食品或饮用水的表面。此硅胶尚未进行美国食品和药物检验局之试验以证实是否合乎标准。不建议直接和镜子的反射镀膜接触。用于含蜡量变化很大的聚酯粉末喷涂表面，须用溶剂彻底清洁。密封胶是和空气中的水汽接触发生固化。因此不建议用于完全关订或密闭的空间，那样密封胶要能会由于缺乏水汽而不能完全固化。不能用于药物或医疗用途。不能用于制造中空玻璃单元。所有添加有机物延伸剂的硅酮密封胶比100%的硅酮密封胶具有更高的收缩性

"供应道康宁中性玻璃胶/道康宁中性密封胶/道康宁中性硅胶/建筑胶"的拉伸强度为1200 (MPa)，贮存期是12个月，伸长率为80 (%)，固化条件是室温固化，产地为张家港，外观是黄绿，品牌为道康宁，固化时间是24 (h)