

美国进口SPRWAY#945润滑剂 脱模剂

产品名称	美国进口SPRWAY#945润滑剂 脱模剂
公司名称	东莞市塘厦鑫盛印刷材料商行
价格	45.00/箱
规格参数	型号:#945 品牌:美国sprway 外观:瓶装
公司地址	中国广东 东莞市 广东东莞市塘厦花园新街9C-102号
联系电话	086-076987930757 13712489847

产品详情

产品名称: 仕必威945号干滑硅酮喷剂(快干) 干性润滑剂 硅酮润滑喷剂

成分: 二甲基-聚硅烷、戊烷、石油精、丁醇、液化石油气、净重: 312克产地: 美国

产品特点

美国仕必威sprayway945号干滑硅酮喷剂, 美国独特配方, 产品符合美国环保局(epa)发布的蒙特利尔协议(montreal protocol)和空气清洁法案(caa), 不含国际禁用危害化学物质, 对人体与环境无害, 是可以放心使用的环保喷剂。945号速干性润滑剂使用方便。喷涂后能速干, 不留斑点, 形成耐久的平滑涂层, 使操作简单而方便。 945号丝印行业: 润滑丝网框架, 可使油墨迅速渗透。润滑切纸刀刀片, 防止产生斜纹。 快干, 不留油脂或油腻薄层, 提高生产力。 能让任何东西毫不费劲的滑动。无味, 无色, 不留沾污, 无蜡, 温度保持在 - 40 ° c到 + 20 ° c之间。

适用范围

美术工作人员依赖945号干性润滑剂润滑屏幕框架, 工作台, 印刷压盘。 在金属, 玻璃, 橡胶, 塑料, 着色材料(除了聚苯乙烯)上都能安全使用945干性润滑剂。

使用方法

使用前请轻轻摇动罐体, 然后对准需要润滑的物体如: 切纸刀、不干胶轮转机滚轮等, 按下按钮喷出雾状, 待8-15秒就会挥发完成, 在物体表面就形成透明耐久润滑涂层。

建议及注意事项

使用不当可能会导致眼睛, 皮肤, 以及部分器官的不适, 应谨慎使用。 须放置于49 ° c以下的阴凉处, 勿置于阳光下。 高度易燃, 远离烟火, 勿受阳光直射, 内经高压处理, 勿敲击或刺戳。

技术标准

完全符合美国制造、管理、运输标准.拥有安全说明书国际应急代码: 011-651-632-9275罐型尺寸20盎司, 12罐为一箱

"供应美国进口SPRWAY#945润滑剂 脱模剂"的CAS为12, 浊点是10, PH值为0.2, 外观是瓶装, 有效物质含量为0.005(%) , 型号是#945, 品牌为美国SPRWAY