

泰州风塔滚轮架 无锡智焊机械 风塔滚轮架装配图

产品名称	泰州风塔滚轮架 无锡智焊机械 风塔滚轮架装配图
公司名称	无锡市智焊机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胡埭工业园区翔鸽路18号
联系电话	13656195618 13656195618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市智焊机械有限公司

电焊滚轮架是电焊机的辅机设备，实际上是一种焊接滚轮架，常用于桶类制品工件内外环缝和内外纵缝的电焊。焊接滚轮架由底座，主动滚轴，从动滚轴，风塔滚轮架公司，支架，风塔滚轮架规格，传动系统，驱动系统驱动器等组成。驱动系统驱动器采用主动滚轴，利用主动滚轴与圆桶类产品工件之间的滑动摩擦，带动产品工件转动完成变位，可完成产品工件内外环缝和内外纵缝水准部位的电焊，配套设施可自动完成焊接，可进一步提高焊接质量，减轻劳动强度，提高工作效率。焊辊框架也可与手工制作焊或作为检验和安装桶制品工件的机器设备。

滚轮架只适合在常温下工作。特殊情况下，与胶轮接触部分的温度不得超过75度，否则会对胶轮造成损坏。使用时，滚轮架应接触工件，而不是焊缝或尖锐部分。同时，在起吊工件时，不要撞击滚轮，以免滚轮或其他部件损坏。如果滚轮不固定，泰州风塔滚轮架，设备会剧烈碰撞，风塔滚轮架装配图，可能导致整机颠簸。试车辊道架在启动时由低速逐渐调整到高速，转动时电机停止后才能转换，否则容易造成电机烧坏。操作时不允许人机分离，工件旋转半径内不允许站人。

焊接滚轮架的主动滚轮架、从动滚轮架全是单独的，他们中间可依据产品工件的净重和长短随意的组成，其组成比例能够是一主三从的组成，还可以是一主两从、一主一从的组成，应用起来便捷灵便，对接焊件的适应能力强，旋转减速机构主动架上的两只滚轴各自有两部直联型摆线针减速机驱动器产生旋

转推动力主动架关键由基座、滚轴、传动系统、降速组织、自动控制系统构成，从动架关键由底胎和滚轴构成。泰州风塔滚轮架-无锡智焊机械-风塔滚轮架装配图由无锡市智焊机械有限公司提供。泰州风塔滚轮架-无锡智焊机械-风塔滚轮架装配图是无锡市智焊机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。