

江苏易腾检测 复合式盐雾试验箱厂商 安徽复合式盐雾试验箱

产品名称	江苏易腾检测 复合式盐雾试验箱厂商 安徽复合式盐雾试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

盐雾试验机的操作注意事项：

- 1、定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。
- 2、氯化钠溶液请勿从压力桶手动加水出倒入，先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。
- 3、试验时请勿将后面排气管堵塞，以免箱体内压力过大让箱体变形。
- 4、易燃易爆物品请勿放入箱内。
- 5、盐雾试验箱后面压力表是2公斤，前面是1公斤，安徽复合式盐雾试验箱，出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好，请勿乱动。
- 6、喷雾量不足请将喷雾塔调高，喷雾量过大调低喷雾塔。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，复合式盐雾试验箱厂商，我们竭尽所能，复合式盐雾试验箱生产厂家，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

盐雾试验箱的工作温度在室内温度与55 之间，能保持稳定。盐雾腐蚀试验是在稳定空气湿度和温度条件下，在需要单独工作室容量的盐雾试验室主体（通常为150L、270L、1000L等规格型号）的原料或商品上进行的。

盐雾试验机操作规程

1. 请先接通试验箱电源及空压机电源，空压气管连接。
2. 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口，直至面板上的低水位灯灭为止，否则无法正常动作。
3. 排水管及排气管连接完成，复合式盐雾试验箱价格，如前页所示，指标向左为开。
4. 将隔绝水槽加水至垫板位置，以免盐雾泄漏。

功能：盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

江苏易腾检测-复合式盐雾试验箱厂商-安徽复合式盐雾试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易腾检测——您可信赖的朋友，公司地址：吴江区花港路601号，联系人：郭先生。