

# 上海钢制无边防静电活动地板

产品名称	上海钢制无边防静电活动地板
公司名称	上海宜宽活动地板有限公司
价格	235.00/平方米
规格参数	品牌:宜宽 等级:优质 特殊用途:防静电
公司地址	上海徐汇区零陵路585号爱邦大厦23F
联系电话	021-64222170 13585777862

## 产品详情

上海钢制无边防静电活动地板，无边防静电活动地板是原防静电活动地板，无黑橡胶条，钢板要求厚，我公司拥有的先进设备，专门生产与销售全钢活动地板，售后服务周到，品种多。获得了客户的一致好评。

### 全钢防静电地板

【规格】 600×600×30mm 600×600×35mm 【材质】

面层为进口、国产，三聚氰胺贴面（hpl）

或pvc贴面 全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强； 尺寸精度高，互换性好；

地板可任意切割，安装附件方便；

表面静电涂装处理，耐蚀性能佳；

防火、防静电、防尘；

四边固定，安装方便； 下部空间可作为空调通风用；

对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题； 拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用； 安装地插座时必须根据地插座的规格进行开孔。【功能特点】

防静电、磁屏蔽、防滑、耐磨、防火、

防潮、机械强度大。 【适用范围】

常用于设备机房、中控室、监控室，计算机教室【技术参数】 静载荷：中心载荷3650n

弹性变形 2.0mm 永久变形 0.25mm 动载荷：载荷2950n

弹性变形 1.0mm

永久变形 0.25mm 均布载荷： 12500n/m<sup>2</sup> (此时挠度 2.0mm)

极限载荷： 8850n 耐冲击性能：将不小于4.5kg的物体， 在1m的高度落在板面面板上时，落点处表面变形不大于1.5mm.

燃烧性能：a级（gb50222-95）

滚动体载2255n，滚动10000次， 挠度 2mm，永久变形 0.50mm。

"供应上海钢制无边防静电活动地板(图)"的等级为优质，耐磨性是优良，标准为国标，表面电阻是4-6，材质为钢，是否强化复合是是，地板厚度为35mm，规格是600\*600\*35，适用范围为机房配电间净化车间，品牌是宜宽，特殊用途为防静电