

XL-280 水性聚酰胺流变剂

产品名称	XL-280 水性聚酰胺流变剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:水性聚酰胺流变剂 外观:淡黄色胶体
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

XL-280 水性聚酰胺流变剂

XL-280水性聚酰胺蜡流变剂是由特殊改性的聚酰胺蜡在去离子水中和共溶剂中预先分散膨胀并活化制成触变性膏体。专门设计应用于水性涂料体系，在体系中有效建立触变粘度，控制流挂和防沉降，在体系中可帮助铝粉和金属粉颜料定向排列。

物理数据：

外观	有效分（%）	溶剂	刮板细度
淡黄色半透明胶体	19-21	水、共溶剂	20

应用领域：XL-280聚酰胺流变剂适用于各种水性工业 和民用涂料。

产品特点：

- 良好的触变性，防流挂性和防沉性能。
- 在水性金属漆中可以加强铝粉的定向排列，增加漆膜的光泽度。
- 可以应用在和水共溶的高极性体系中。
- 易于分散，可不经研磨，在生产的过程中任何阶段加入。

- 良好的耐温性能。

使用方法：

- XL-280可在制漆的任何阶段直接添加使用。
- 分散设备应使用高速分散机，砂磨机等高剪切设备。
- 先300-500转低速分散10分钟，分散中注意使分散盘低于液面，防止卷入气泡，再高速分散20-30分钟。
- 为了更好发挥产品性能，建议调整体系PH值，PH 8。