

# XL-350 水性定向流变助剂

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | XL-350 水性定向流变助剂                 |
| 公司名称 | 上海昱实实业有限公司                      |
| 价格   | 60.00/千克                        |
| 规格参数 | 品牌:希谱化学<br>类别:水性流变剂<br>外观:乳白色液体 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉金路559号2幢                 |
| 联系电话 | 021-31414586 13162283371        |

## 产品详情

XL-350

水性定向流变助剂

XL-350水性流变助剂产品是由特殊流变单体改性的，专门设计应用于水性涂料体系，在由醇醚类共溶剂的水性体系中有效建立触变粘度，控制流挂和防沉，该产品具有良好的铝粉定向排列作用。

物理数据：

|       |        |         |           |    |
|-------|--------|---------|-----------|----|
| 外观    | 化学组成   | 活性成分（%） | 粘度（mPa.s） | 溶剂 |
| 乳白色液体 | 改性流变单体 | 30 ± 1  | 3000-8000 | 水  |

应用领域：水性工业漆、水性金属漆、水性木器漆、水性纺织色浆、水性油墨、水性胶黏剂

产品特性：

- 良好的触变性、抗流挂和防沉性能。
- 在水性金属漆中可加强铝粉的定向排列，增加漆膜的光泽度。
- 该产品具有良好的耐醇醚性能，可以应用在和水共溶的高极性体系中。
- 易添加，和体系的相溶性。

使用方法：

- 直接添加使用。建议低速搅拌均匀搅拌加入使用，将体系PH值调整至中性或弱碱。

储存条件：

- 储存于阴凉通风处，容器保持密封。
- 储存温度为：0 -45 。