

济南上门跑道检测采样

产品名称	济南上门跑道检测采样
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

在进行施工前，需要对现场进行充分的检查和评估。必须确保场地地基平整、硬度均匀，并且没有明显的裂缝和凹凸不平的问题。如果场地存在上述问题，需要进行地面修复。

选用适合的塑胶跑道材料。常规的材料选择有PU（聚氨酯）、EPDM（乙丙橡胶）、SBR（丁苯橡胶）等，不同类型的材料具有不同的特性和适用范围，施工人员必须对材料进行熟悉并选择合适的材料。

然后，进行底层材料的铺设。在施工过程中，必须注意底层材料的厚度和密度，确保其均匀、平整。如果地基不平整，需要进行找平处理。

接着，涂覆底漆材料。底漆材料能够增加跑道表面的黏附力和强度，避免在后续施工过程中出现松动或开裂的情况。

然后，进行胶颗粒层和面层的铺设。胶颗粒层一般需要进行两次铺设，在次铺设后进行碾压，使其与底层材料和底漆层充分结合。面层的铺设需要根据不同的材料和场地要求进行选择和处理，同时要注意表面的平整和光滑度。

进行检验和保养。在施工结束之后，需要对跑道进行检验和保养，确保其质量和使用寿命。在日常保养方面，可以采取清洁、防晒、定期检查等措施，避免跑道因长期暴晒和变形而造成的损害。